

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ ՍՊԸ	Ներկը նախատեղված է ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդակայանների թռիչքուղիների, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե ծածկույթների գծանձաններ կամ նշագծումներ կատարելու համար: Ներկվող ՍՅ՝ճ՝ձՅ՝ձՅ՝ճձ պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի և ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչև՝ 3-րդ աստիճան (20±2)°C ՝ (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե

					<p>Վրձնով կամ գլանակով քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ԿՁ-246,N4 ) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ձեռքով ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչև 110-130 վրկ</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տարրն Մաթևոսյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ	Վանպոլիմեդ ՍՊԸ	<p>Ներկը նախատեղված է ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդակայանների թռիչքուղիների, ասֆալտբետոնե և ցեմենտբետոնե ծածկույթների գծանձաններ կամ նշագծումներ կատարելու համար: Ներկվող ԱՅԻ»ճ՝ ձձՍԱՅ՝ճը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի և ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում է ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչև՝ 3-րդ աստիճան (20±2)°C ՝ (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե</p>

					<p>Վրձնով կամ գլանակով քսելու դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ԿՁ-246,N4 ) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ձեռքով ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչև 110-130 վրկ</p>
--	--	--	--	--	---