

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պոմպ Grundfos SP 46-6 կամ Ebara BSP CC(L) Պոմպի պտտման հաճախականությունը՝ 2900 պտույտ/րոպե Հոսանքի հաշվարկված հոսքի արագություն՝ 26.34 մ³/ժ Պոմպի ընդհանուր գլխիկ՝ 67.93 մ Աստիճաններ՝ 6 Վկայականներ՝ CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO Արդյունավետության հաստատումներ՝ ISO9906:2012 3B Աշխատանքային անիվը՝ չժանգոտվող պողպատ Էլեկտրական շարժիչ՝ չժանգոտվող պողպատ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Խողովակի միացման ստանդարտ՝ Rp Աշխատանքային հեղուկ՝ Ջուր Էլեկտրական շարժիչի տեսակ՝ MS6000 Անվանական հզորություն - P2՝ 9.2 կՎտ Սնուցման հաճախականություն՝ 50 Հց Անվանական լարում՝ 3 x 380-400-415 Վ Մեկնարկային սխեմա՝ աստղ-եռանկյուն մեկնարկ Պաշտպանության դաս (IEC 34-5): IP68 Մեկուսացման դաս (IEC 85): F Ջերմային պաշտպանություն՝ արտաքին Ներկառուցված ջերմաստիճանի սենսոր՝ այո Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 5 մ Ուժային մալուխի տեսակ՝ FLAT Շրջակա միջավայրի վկայականներ՝ WEEE Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱԼ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Պոմպ Grundfos SP 46-6 կամ Ebara BSP CC(L) Պոմպի պտտման հաճախականությունը՝ 2900 պտույտ/րոպե Հոսանքի հաշվարկված հոսքի արագություն՝ 26.34 մ³/ժ Պոմպի ընդհանուր գլխիկ՝ 67.93 մ Աստիճաններ՝ 6 Վկայականներ՝ CE, EAC, UKCA, SEPRO, MOR OCCO Արդյունավետության հաստատումներ՝ ISO9906:2012 3B Աշխատանքային անիվը՝ չժանգոտվող պողպատ Էլեկտրական շարժիչ՝ չժանգոտվող պողպատ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Խողովակի միացման ստանդարտ՝ Rp Աշխատանքային հեղուկ՝ Ջուր Էլեկտրական շարժիչի տեսակ՝ MS6000 Անվանական հզորություն - P2՝ 9.2 կՎտ Սնուցման հաճախականություն՝ 50 Հց Անվանական լարում՝ 3 x 380-400-415 Վ Մեկնարկային սխեմա՝ աստղ-եռանկյուն մեկնարկ Պաշտպանության դաս (IEC 34-5): IP68 Մեկուսացման դաս (IEC 85): F Ջերմային պաշտպանություն՝ արտաքին Ներկառուցված ջերմաստիճանի սենսոր՝ այո Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 5 մ Ուժային մալուխի տեսակ՝ FLAT Շրջակա միջավայրի վկայականներ՝ WEEE Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: