

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գուրգեն Դավթյան» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գազպրոմ	Գազպրոմ	Սեղմված բնական գազ	Գազպրոմ ՀԲԸ	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Թևոսյան 5 հասցեից առավելագույնը 3 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը առավոտյան և երեկոյան ժամերին (առավոտյան 06:30-08:00 և

					երեկոյան 20:30-00:30) պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված լինեն սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորումն իրականացնելու համար: 4. պատվիրատուի ավտոբուսների համար ողջ օրվա ընթացքում միաժամանակ ապահովել նվազագույնը 4 լիցքավորման դիսպենսերներ արտահերթ: 5. սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների (կամ քարտերի): 6. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2022թ. հուլիսի 22-ի թիվ 1131-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 7. Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման
--	--	--	--	--	---

					շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ 27577-2000 8. Լցակայանը պետք է կարողանա սպասարկել օրական առնվազն 50 ավտոբուս: Տրմադրվող կտրոնները ` անժամկետ:
--	--	--	--	--	---

					Պատվիրատուի կողմից նշված քանակը համարվում է առավելագույն: Մատակարարումը՝ ինչպես կտրոններով այնպես էլ քարտային համակարգով: լիցքավորման համար համապատասխան սարքավորումները առկա են:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Գուրգեն Դավթյան» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Газпром	Газпром	Սեղմված բնական գազ	ПАО «Газпром»	Закупаемый сжатый природный газ должен соответствовать целевому показателю Правительства Республики Армения на 2022 год, установленному Постановлением № 1131-Н от 22 июля 2020 года. Поставщик обязан: 1. Автозаправочные станции сжатого природного газа (АГНКС) должны располагаться на расстоянии не более 3 км от адреса Тевосяна, 5. 2. Заправка транспортных средств Заказчика в утренние и вечерние часы (с 06:30 до 08:00 утра и с 20:30 до 00:30 вечера) должна

						осуществляться в аварийном порядке. 3. Обеспечить оснащение указанных АЗС необходимыми и качественными техническими средствами для осуществления качественной заправки газом. 4. Обеспечить наличие не менее 4 топливораздаточных колонок для заправки автобусов Заказчика одновременно в течение суток в аварийном порядке. 5. Заправка сжатым природным газом должна учитываться за отчетный месяц по талонам (карточкам), утвержденным на каждую заправку. 6. Поставщик соблюдает требования Постановления Правительства Республики Армения № 2022. В случае несоблюдения требований к сжатому природному газу, установленных Постановлением Правительства Республики Армения № 1131-Н от 22 июля 2011 года, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный им ущерб за свой счет. 7. Газ метан, предназначенный для использования в качестве топлива
--	--	--	--	--	--	--

					в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких стадий переработки газа для технологических процессов газонаполнительных станций. Очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений, компрессия, не предусматривающая изменения состава компонентов, избыточное давление сжатого природного газа при заправке баллонов должно соответствовать техническим условиям газонаполнительных станций и заправляемого баллона и не должно превышать предельного давления 19,6 МПа, температура заправляемого в баллон газа не должна превышать температуру окружающей среды не более чем на 15°C. Согласно действующему в Республике Армения Техническому регламенту ГОСТ 27577-2000 8. АЗС должна быть рассчитана на обслуживание не менее 50 автобусов. Выдаваемые талоны должны быть действительны бессрочно. Указанное нами количество считается
--	--	--	--	--	---

					максимальным. Поставка будет осуществляться как по талонам, так и по карточной системе. Участник должен иметь соответствующее оборудование для заправки.
--	--	--	--	--	--