

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
66	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Կոշիկ՝ կիսաճտքավոր Կիսաճտքավոր կոշիկը բաղկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, ճտքերից, լեզվակից, փափուկ եզրակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուկից/ և հանովի-դնովի ներդիրից, ԳՕՍՏ 19137-89-ով նախատեսված կիսաճտքավոր կոշիկներին համարժեք: Քթամասը մշակված է ամբողջական առաջամասով և ճտքերի կրկնամասում՝ ամբողջական բարձրությամբ հետևամասի գոտիով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին և ճտքերին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կիսաճտքավոր կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ ստացված քրոմային դաբաղման եղանակով, սև գույնի, բարձր որակի բնական մակերեսով /կաշվի մշակումը նախշով /նակատով/ առանց վնասվածքների/, մշակված անջրանցիկ /հիդրոֆոբիկ ծածկույթով: Կաշվի անջրաթափանցելիության աստիճանը դինամիկ

վիճակում պետք է ապահովի 2-4 ժամ: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդի և գոլորշու անցանելիությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը կամ օդափոխումը: Կոշկերեսի քթամասի և հետևամասի նախշով կաշվի հաստությունը պետք է լինի 2,0 -2,2 մմ, լեզվակը՝ 1.2- 1,4 մմ, իսկ ճտքերը՝ 1.8 – 2,0 մմ հաստության, քթամասն ու կրկամասը՝ կոշտ, կրկամասի բարձրությունը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 19137-89 1.3.3 կետի, շեղումները՝ հմաձայն նշված ԳՕՍՏ-ի 1.3.5 կետի պահանջներին: Թքամասը և կրկամասը ներսից մշակվում է թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում՝ քթամասը 2.0-2.4մմ, իսկ կրկամասը՝ 2.6-3.0 մմ հաստությամբ /թույլատրելի է երկշերտով: Մշակված նյութերը պետք է լինեն այնպիսի հաստությամբ, որ շահագործման ողջ ընթացքում թույլ չտան կոշիկի քթամասի և կրկամասի դեֆորմացում: Ներբանին ամրացվող հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված, նվազագույնը 2.0 մմ հաստության բնական հումքից՝ պադոշից /խոշոր եղջերավոր անասունի վզակաշի կամ մեջքակաշի/ /վարատոկ, չեպրակ/, ԳՕՍՏ-29277 և կոշիկի համար նախատեսված 2.0-2.4 մմ հաստության ստվարաթղթից /ԳՕՍՏ9542/, որոնց միջև դրվում է 11-14սմ երկարության, 0.8-1.2 սմ լայնության և 0.7-1.0 մմ հաստության մետաղական սուպինատոր: Ճտքերի վերնամասը երկկողմանի մշակվում է 1.2-1.4 մմ հաստության և 2.0-3.0 սմ լայնության բնական կաշվից, որի միջուկը մշակվում է 5.0-7.0 մմ հաստության, 60 ± 0.5 կգ/մ³ խտությամբ սպունգե/պենոպոլիուրետան/ նյութով: Լեզվակը պետք է լինի փակ փականով 1.2-1.4մմ հաստության կաշվից կամ ընդհանուր լեզվակի կաշվից,բարձրությունը՝ ճտքի վերին եզրից ներքև 5-7սմ:Ճիտքը և քթամասը կարակցված են չորս կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրկամասը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է՝ համաձայն ԳՕՍՏ-9290-ի: Կոշիկի ճտքերի բարրությունը 40-44 միջին չափսի համար 21-23սմ է, մնացած չափսերի շեղումը՝ ± 3 մմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի

մասով, կրնկամասում , հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Ճտքի քուղերի անցքերը մշակվում են 7-9 զույգ կոճականցքերով (կախված կոշիկի չափսերից) ցինկապատ՝ պատված պաշտպանիչ ներկով, որը կապահովի խոնավ եւ ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ կորոզիայից և կկանխարգելի քուղերի սառցակալումը: Թույլատրվում է վերևի հինգ զույգի փոխարեն նաև կեռիկների կիրառում: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր եւ անջրաթափանց սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն եւ արագ քուղավորումը, յուրաքանչյուրի վերջույթները (նակոնեչնիկները) թերմոմշակված՝ երկարությունը 1.2-1.6 սմ: Քուղերի երկարությունը առնվազն՝ 37-41 չափսերինը 160սմ, 42-48 չափսերինը՝ 170սմ: Ներբանը (տակացուկ) պետք է պատրաստված լինի մաշվածադիմացկուն ռետինից, պետք է ունենա (ապահովի) առավելագույն չափով չսայթակելու հատկություն և հագեցած լինի խորը ու ինքնամաքվող հետքի զարդանախշերով: Ներբանը պետք է լինի միաձույլ: Թույլատրվում է կիրառել նաև կոմբինացված ներբան, որը բաղկացած կլինի՝ քայլի շերտից (գետնին հպվող)՝ կաղապարված մաշվածադիմացկուն ռետինից պատրաստված և միջանկյալ շերտից՝ պոլիուռետանից: Կոմբինացված ներբանով պատրաստված լինելու դեպքում բոլոր շերտերը իրար պետք է ամրացված լինեն ձուլման եղանակով: Ներբանի ջերմակայունությունը և ցրտադիմացկունությունը պետք է ապահովի -40C-ից +60C, ապահովելով ճկակայունություն՝ շարային քայլի և կեցվածքի համար: Ներբանի (տակացուկի) միջնամասում պետք է դաջված լինի կոշիկի չափսը (թվերով) , մաշվածադիմացկանության վերաբերյալ նշում և արտադրող կազմակերպության անվանումը : Ներբանը կոշիկի հիմնական ներդիրին և վերնամասին ամրանում է ձուլման եղանակով, ներբանի խզման բեռնվածությունը պետք է կազմի առնվազն 200Ն/սմ է՝ համաձայն ԳՈՍՏ 19137-89-ի: Ներբանի գետնին հպվող շերտի՝ ինքնամաքվող հետքերի զարդանախշերի երկայնական կտրվացքի նվազագույն հաստությունը (խորությունը) կրնկամասում և ոտնաթաթի հատվածումներում՝ 6-8 մմ:

Ներքանի գետնին հավող շերտի երկայնական կտրվածքի հաստությունը 4-6 մմ: Քթամասի բարձրությունը գետնից՝ 1,8-2,8 սմ: Ներքանը գետնին պետք է հավի հարթ և առանց ճոճվածքի: Հանովի-դնովի ներդիրը պատրաստված է բնական հումքից՝ լավ հարթեցված պաղոշից (խոշոր եղջերավոր անասունի մեջքամասի կամ վզամասի կաշվից, ԳՕՍՏ-29277 և ԳՕՍՏ-1903), կոշիկի չափսին համապատասխան, հաստությունը՝ 2.0 մմ: Լեզվակի արտաքին երեսի վերին հատվածում պետք է դաջված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, «Արտադրված է ԱՍԾ կարիքների համար, վաճառքն արգելվում է» տեքստը: Կիսաճտքավոր կոշիկների արտադրման համար խստորեն արգելվում է օգտագործել խոզի կաշի: Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Յուրաքանչյուր հանձնված խմբաքանակի համար մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կամ հավատարմագրված կազմակերպության կողմից իրականացված կիսաճտքավոր կոշիկների լաբորատոր հետազոտության արդյունքները՝ օգտագործված բոլոր կաշիների հաստության, ինչպես նաև ներքանի խզման բեռնվածության վերաբերյալ: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ քան 7 /յոթ/ օրացուցային օրում Պատասխանատու ստորաբաժանմանը (ՊՍ) պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ: Նմուշները պետք է լինեն 41 և 43 չափսի, համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված հսկման նմուշների հետ՝ Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ՊՍ ներկայացնել կիսաճտքավոր կոշիկի արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերի նմուշները՝ ամրացված գծագրական A4 չափսի ստվարաթղթին, վերևվում նշված նյութի անվանումով, և դրանց վերաբերյալ որակի հավաստագրերը (եթե առկա են): Ներկայացված կոշիկի նմուշները համաձայնեցվում է (արտաքին և կառուցվածքային համապատասխանությունը) Պատվիրատույի հետ, որից հետո

			Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կիսաճտքավոր կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Ըստ ժամանակացույցի պահեստ մատակարարված ապրանքատեսակի ընդունումն իրականացնելու նպատակով ապրանքատեսակի (2 զույգ, տարբեր չափսերի) վերահսկման նմուշներ բերվում են պատասխանատու ստորաբաժանում՝ արտաքննապես և կառուցվածքային համապատասխանությունը հետազոտելու, հսկման նմուշների հետ համեմատելու համար: Ապրանքը համարվում է Պատվիրատուի կողմից ընդունված՝ տեխնիկական բնութագրին предлагаемого товара համապատասխանելու և արդարադր լիորձակության “ըրական եղանակների” արդյունքների ղեկավար: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 36-48 չափսերի: Փաթեթավորվումը предлагаемый товар առնվազն հնգաշերտ ստվարթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանել նշված լինի տեսանալու անվանումը, քանակը, չափսերը, կոշիկ կիսաճոքավոր կիսաճոքավոր կոշիկի բաղկացած է կոշիկներից, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, իսկ քանակից, հետևանքից, արտաքին գոտուց, ճոքերից, լեզվակից, արտադրման ամիսը և տարեթիվը տպագրվում է ծեղրով: Մատակարարող փափուկ եզրակից, հիմնական սերիորից, մաշվածադիմացվող սերիորից պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, /տպագրուից/ և հասցի-դոմիկ սերիորից, 400S 19137-89-ով կրման /շախագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), նախատեսված կիսաճոքավոր կոշիկներին հասարժեք: Քանակնը մշակված իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քակակո անհատույց փոխարինել է ամբողջական առաջնամասով և ճոքերի կրակամասում ամբողջական կոտրելով 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը բարձրությամբ հետևանքի գոտիով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին սկսվում է հաշվարկել պատվիրատուի կողմից գույքող տեղեկացվելու և ճոքերին: Բոլոր դետալները որպիսի ամրացվում են սոսնձով և վարդիկներ են հաջորդ աշխատանքային օրվանից: * Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, խոսակության սերիալիցները կոշիկի սերիալիցները, ֆիդային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ դետալներ: Կիսաճոքավոր կոշիկի երեսացումը պետք է լինի խոշոր տեղեկատվության ներկայացում, ասպա հակվում են «ապրանքային նշանը, եղջերավոր անասունի կաշվից՝ ստացված քրիսային դաբաղման միանավոր, մակնիշը և արտադրողի անվանումը» արվանքը: Պայմանագրով սև գույնի, բարձր որակի բնական մաշեղենով 75գ/շի մշակվումը նախնով կախատված դեպքում վաճառողը Գևորգիկ ներկայացնում է կակ լակամով/ առանց վնասվածքների, մշակված անշիանցի/ հիդրոֆոբիկ ապրանքի արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային օրվանից: Կաշվի անշիաթափանցելիության անտիժանը որոշմանից նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
LCU ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-SUSU-LQՃԳՊԶԲ-2575-ՀԱՆՐԵԶԱՆՔ			ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота	фирменное наименование	наименование производителя	Предлагаемый товар
66	LCU ՍՊԸ	LCU ՍՊԸ	առնվազն հնգաշերտ ստվարթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանել նշված լինի տեսանալու անվանումը, քանակը, չափսերը, կոշիկ կիսաճոքավոր կիսաճոքավոր կոշիկի բաղկացած է կոշիկներից, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, իսկ քանակից, հետևանքից, արտաքին գոտուց, ճոքերից, լեզվակից, արտադրման ամիսը և տարեթիվը տպագրվում է ծեղրով: Մատակարարող փափուկ եզրակից, հիմնական սերիորից, մաշվածադիմացվող սերիորից պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, /տպագրուից/ և հասցի-դոմիկ սերիորից, 400S 19137-89-ով կրման /շախագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), նախատեսված կիսաճոքավոր կոշիկներին հասարժեք: Քանակնը մշակված իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քակակո անհատույց փոխարինել է ամբողջական առաջնամասով և ճոքերի կրակամասում ամբողջական կոտրելով 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը բարձրությամբ հետևանքի գոտիով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին սկսվում է հաշվարկել պատվիրատուի կողմից գույքող տեղեկացվելու և ճոքերին: Բոլոր դետալները որպիսի ամրացվում են սոսնձով և վարդիկներ են հաջորդ աշխատանքային օրվանից: * Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, խոսակության սերիալիցները կոշիկի սերիալիցները, ֆիդային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ դետալներ: Կիսաճոքավոր կոշիկի երեսացումը պետք է լինի խոշոր տեղեկատվության ներկայացում, ասպա հակվում են «ապրանքային նշանը, եղջերավոր անասունի կաշվից՝ ստացված քրիսային դաբաղման միանավոր, մակնիշը և արտադրողի անվանումը» արվանքը: Պայմանագրով սև գույնի, բարձր որակի բնական մաշեղենով 75գ/շի մշակվումը նախնով կախատված դեպքում վաճառողը Գևորգիկ ներկայացնում է կակ լակամով/ առանց վնասվածքների, մշակված անշիանցի/ հիդրոֆոբիկ ապրանքի արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցից երաշխիքային օրվանից: Կաշվի անշիաթափանցելիության անտիժանը որոշմանից նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

վիճակում պետք է ապահովի 2-4 ժամ: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդի և գոլորշու անցանելիությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը կամ օդափոխումը: Կոշկերեսի քթամասի և հետևամասի նախշով կաշվի հաստությունը պետք է լինի 2,0 -2,2 մմ, լեզվակը՝ 1.2- 1,4 մմ, իսկ ճտքերը՝ 1.8 – 2,0 մմ հաստության, քթամասն ու կրկամասը՝ կոշտ, կրկամասի բարձրությունը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 19137-89 1.3.3 կետի, շեղումները՝ հմաձայն նշված ԳՕՍՏ-ի 1.3.5 կետի պահանջներին: Թքամասը և կրկամասը ներսից մշակվում է թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում՝ քթամասը 2.0-2.4մմ, իսկ կրկամասը՝ 2.6-3.0 մմ հաստությամբ /թույլատրելի է երկշերտով: Մշակված նյութերը պետք է լինեն այնպիսի հաստությամբ, որ շահագործման ողջ ընթացքում թույլ չտան կոշիկի քթամասի և կրկամասի դեֆորմացում: Ներբանին ամրացվող հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված, նվազագույնը 2.0 մմ հաստության բնական հումքից՝ պադոշից /խոշոր եղջերավոր անասունի վզակաշի կամ մեջքակաշի/ /վարատոկ, չեպրակ/, ԳՕՍՏ-29277 և կոշիկի համար նախատեսված 2.0-2.4 մմ հաստության ստվարաթղթից /ԳՕՍՏ9542/, որոնց միջև դրվում է 11-14սմ երկարության, 0.8-1.2 սմ լայնության և 0.7-1.0 մմ հաստության մետաղական սուպինատոր: Ճտքերի վերնամասը երկկողմանի մշակվում է 1.2-1.4 մմ հաստության և 2.0-3.0 սմ լայնության բնական կաշվից, որի միջուկը մշակվում է 5.0-7.0 մմ հաստության, 60 ± 0.5 կգ/մ³ խտությամբ սպունգե/պենոպոլիուրետան/ նյութով: Լեզվակը պետք է լինի փակ փականով 1.2-1.4մմ հաստության կաշվից կամ ընդհանուր լեզվակի կաշվից,բարձրությունը՝ ճտքի վերին եզրից ներքև 5-7սմ:Ճիտքը և քթամասը կարակցված են չորս կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրկամասը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է՝ համաձայն ԳՕՍՏ-9290-ի: Կոշիկի ճտքերի բարրությունը 40-44 միջին չափսի համար 21-23սմ է, մնացած չափսերի շեղումը՝ ± 3 մմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի

մասով, կրնկամասում , հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Ճտքի քուղերի անցքերը մշակվում են 7-9 զույգ կոճականցքերով (կախված կոշիկի չափսերից) ցինկապատ՝ պատված պաշտպանիչ ներկով, որը կապահովի խոնավ եւ ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ կորոզիայից և կկանխարգելի քուղերի սառցակալումը: Թուլատրվում է վերևի հինգ զույգի փոխարեն նաև կեռիկների կիրառում: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր եւ անջրաթափանց սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն եւ արագ քուղավորումը, յուրաքանչյուրի վերջույթները (նակոնեչնիկները) թերմոմշակված՝ երկարությունը 1.2-1.6 սմ: Քուղերի երկարությունը առնվազն՝ 37-41 չափսերինը 160սմ, 42-48 չափսերինը՝ 170սմ: Ներբանը (տակացուկ) պետք է պատրաստված լինի մաշվածադիմացկուն ռետինից, պետք է ունենա (ապահովի) առավելագույն չափով չսայթակելու հատկություն և հագեցած լինի խորը ու ինքնամաքվող հետքի զարդանախշերով: Ներբանը պետք է լինի միաձուլ: Թուլատրվում է կիրառել նաև կոմբինացված ներբան, որը բաղկացած կլինի՝ քայլի շերտից (գետնին հպվող)՝ կաղապարված մաշվածադիմացկուն ռետինից պատրաստված և միջանկյալ շերտից՝ պոլիուռետանից: Կոմբինացված ներբանով պատրաստված լինելու դեպքում բոլոր շերտերը իրար պետք է ամրացված լինեն ձուլման եղանակով: Ներբանի ջերմակայունությունը և ցրտադիմացկունությունը պետք է ապահովի -40C-ից +60C, ապահովելով ճկակայունություն՝ շարային քայլի և կեցվածքի համար: Ներբանի (տակացուկի) միջնամասում պետք է դաջված լինի կոշիկի չափսը (թվերով) , մաշվածադիմացկանության վերաբերյալ նշում և արտադրող կազմակերպության անվանումը : Ներբանը կոշիկի հիմնական ներդիրին և վերնամասին ամրանում է ձուլման եղանակով, ներբանի խզման բեռնվածությունը պետք է կազմի առնվազն 200Ն/սմ է՝ համաձայն ԳՈՍՏ 19137-89-ի: Ներբանի գետնին հպվող շերտի՝ ինքնամաքվող հետքերի զարդանախշերի երկայնական կտրվացքի նվազագույն հաստությունը (խորությունը) կրնկամասում և ոտնաթաթի հատվածումներում՝ 6-8 մմ:

Ներքանի գետնին հավող շերտի երկայնական կտրվածքի հաստությունը 4-6 մմ: Քթամասի բարձրությունը գետնից՝ 1,8-2,8 սմ: Ներքանը գետնին պետք է հավի հարթ և առանց ճոճվածքի: Հանովի-դնովի ներդիրը պատրաստված է բնական հումքից՝ լավ հարթեցված պաղոշից (խոշոր եղջերավոր անասունի մեջքամասի կամ վզամասի կաշվից, ԳՕՍՏ-29277 և ԳՕՍՏ-1903), կոշիկի չափսին համապատասխան, հաստությունը՝ 2.0 մմ: Լեզվակի արտաքին երեսի վերին հատվածում պետք է դաջված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, «Արտադրված է ԱԱԾ կարիքների համար, վաճառքն արգելվում է» տեքստը: Կիսաճտքավոր կոշիկների արտադրման համար խստորեն արգելվում է օգտագործել խոզի կաշի: Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Յուրաքանչյուր հանձնված խմբաքանակի համար մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կամ հավատարմագրված կազմակերպության կողմից իրականացված կիսաճտքավոր կոշիկների լաբորատոր հետազոտության արդյունքները՝ օգտագործված բոլոր կաշիների հաստության, ինչպես նաև ներքանի խզման բեռնվածության վերաբերյալ: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ քան 7 /յոթ/ օրացուցային օրում Պատասխանատու ստորաբաժանմանը (ՊՍ) պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ: Նմուշները պետք է լինեն 41 և 43 չափսի, համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված հսկման նմուշների հետ՝ Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ՊՍ ներկայացնել կիսաճտքավոր կոշիկի արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերի նմուշները՝ ամրացված գծագրական A4 չափսի ստվարաթղթին, վերևվում նշված նյութի անվանումով, և դրանց վերաբերյալ որակի հավաստագրերը (եթե առկա են): Ներկայացված կոշիկի նմուշները համաձայնեցվում է (արտաքին և կառուցվածքային համապատասխանությունը) Պատվիրատույի հետ, որից հետո

		Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կիսաճտքավոր կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Ըստ ժամանակացույցի պահեստ մատակարարված ապրանքատեսակի ընդունումն իրականացնելու նպատակով ապրանքատեսակի (2 զույգ, տարբեր չափսերի) վերահսկման նմուշներ բերվում են պատասխանատու ստորաբաժանում՝ արտաքնապես և կառուցվածքային համապատասխանությունը հետազոտելու, հսկման նմուշների հետ համեմատելու համար: Ապրանքը համարվում է Պատվիրատույի կողմից ընդունված՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանելու և լաբորատոր փորձաքննության “դրական եզրակացության” արդյունքների դեպքում: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 36-48 չափսերի: Փաթեթավորումը առնվազն հնգաշերտ ստվաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, իսկ արտադրման ամիսը և տարեթիվը լրացվում է ձեռքով: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից: * Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--

