

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շեն	Շեն	Շեն	Ներկ լատեքսային անփայլ • Օժտված բարձր ծածկողականությամբ • Էկոլոգիապես մաքուր • Առողջության համար անվտանգ • Ջրակայուն Բաղադրություն՝ Ակրիլային սոպոլիմեր, պոլիմերային հավելանյութեր, պիգմենտներ և անօրգանական լցանյութեր: Գունավորում՝ գունավորման համար պետք է օգտագործել գունանյութ: Նախատեսված է շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Մակերեսի նախապատրաստում՝ ներկվող մակերեսը պետք է լինի հարթ, ամուր, չոր, մաքուր, զերծ խոնավ և յուղային հետքերից: Աշխատանքը պետք է հնարավոր լինի կատարել վրձնով, ներկագլանով և փոշեցրիվ գործիքով: Ներկման աշխատանքները կատարել +5°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային

				այայմաններում: Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան՝ +5°C-ից +30°C Ծածկողականություն՝ մեկ շերտով (լաբորատոր պայմաններում)՝ 1լ - 12մ², 5լ - 60 մ², 10լ - 120մ² , 15լ - 180մ²: Փաթեթավորում՝ 15լ պոլիպրոպիլենային տարաներ: Պահպանում՝ Պահել փակ վիճակում +5°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 12 ամիս: Քանակը՝ 400կգ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ՇԵՆ	ՇԵՆ	ՇԵՆ	Латексная матовая краска • Высокая укрывистость • Экологически чистая • Безопасная для здоровья • Водостойкая Состав: Акриловый сополимер, полимерные добавки, пигменты и неорганические наполнители. Колеровка: для колеровки необходимо использовать пигмент. Предназначена для окраски внутренних строительных поверхностей (бетон, штукатурка, гипс, дерево, обои) и других покрытий. Подготовка поверхности: окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, прочной, сухой, чистой, без влаги и следов масла. Должна быть возможность выполнения работ кистью, валиком и краскораспылителем. Окрасочные работы следует проводить при температуре не ниже +5°С. Температура поверхности нанесения: от +5°С до

				+30°C Расход: в один слой (в лабораторных условиях): 1л - 12м², 5л - 60м², 10л - 120м², 15л - 180м². Упаковка: Полипропиленовые ведра объемом 15л. Хранение: Хранить в закрытом виде при температуре не ниже +5°C. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Количество: 400 кг.
--	--	--	--	--