

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՅԿ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 25/0403 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LUKOIL	Ecto Plus	TOTALENERGIES	TOTALENERGIES SE Ֆրանսիայի Հանրապետություն	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ХАЙК ШИН, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦХЦПЗР - 25/0403 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЛУКОЙЛ	Ось больше	TOTALENERGIES	TOTALENERGIES SE Французская Республика	Зовнішній вигляд: чистий та прозорий, октанове число, визначене дослідницьким методом: не менше 91, моторним методом: не менше 81, тиск насиченої пари бензину: від 45 до 100 кПа, вміст свинцю: не більше 5 мг/дмЗ, об'ємна частка бензолу: не більше 1%, густина: за температури 15 °С: від 720 до 775 кг/мЗ, вміст сірки: не більше 10 мг/кг, масова частка кисню: не більше 2,7%, об'ємна частка окислювачів: не більше: метанол-3%, етанол-5%, ізопропіловий спирт-10%,

					ізобутиловий спирт-10%, трет-бутиловий спирт-7%, ефіри (C5 та вище)-15%, інші окислювачі-10%, безпека, маркування та упаковка згідно з "Технічним регламентом на палива для двигунів внутрішнього згоряння", затвердженим Постановою Уряду РА № 1592-N від 1 листопада 2014 року. 11, 2004
--	--	--	--	--	--