

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	1. ԴԵՖԻԲՐԻԼՅԱՏՈՐ • Ալիքի ձևը՝ երկֆազային կտրված էքսպոնենցիալ հարմարեցված պացիենտի իմպեդանսին, • Էներգիայի մատուցումը՝ մեծահասակների բազմաֆունկցիոնալ արտաքին էլեկտրոդների միջոցով (մանկական էլեկտրոդները ներառված են), միանգամյա օգտագործման ներքին էլեկտրոդների միջոցով կամ բազմաֆունկցիոնալ միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների միջոցով, • Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 5վ

մինչև 200Ջ՝ ամբողջությամբ  
լիցքավորված մարտկոցով, ԷՍԳ  
մոնիտոր • Մուտքեր՝ 3  
արտածումների լարեր՝ I, II կամ III 5  
արտածումների լարեր՝ I, II, III, aVL,  
aVF, aVR և V 10 արտածումների  
լարեր՝ I, II, III, aVL, aVF, aVR և V1-ից  
V6 • Չգայունությունը՝ 0.5, 1, 2 և 4  
սմ/մվ, • ՍԿՀ նվ. 30 - 300 կծկում  
րոպեում  $\pm$  10 % ճշգրտությամբ, •  
ՍԿՀ լուծելիությունը՝ 1 կծկում  
րոպեում, Մանուալ ռեժիմ •  
Էներգիայի առավելագույն  
մակարդակը՝ 200Ջ  
մեծահասակների, 90Ջ երեխաների  
համար, • ՍԹՎ օժանդակություն՝  
մետրոնոմ, սեղմումների  
հաճախականության գնահատում  
իրական ժամանակում, • Էներգիայի  
հասանելի ցուցանիշները՝  
լիցքավորման ձայն, հասանելի  
Էներգիայի ձայն, լիցքաթափման  
թարթող կոճակ, հաղորդագրություն  
և պատկեր Էկրանին, •  
Հայտնաբերման ալգորիթմի  
զգայունությունը և  
սպեցիֆիկությունը պետք է  
համապատասխանի AHA  
պահանջներին, Էկրան • Չափը՝

առնվազն 5,0 դյույմ •  
Սկանավորման արագությունը՝  
առնվազն 22 մմ/վ EՍԳ և SpO2  
ալիքների համար, • Ալիքների  
տեսաբերման ժամանակը՝  
առավելագույնը 5վ EՍԳ ազդանշանի  
համար Տվյալների պահպանում •  
Ներքին հիշողությունը՝ պահպանում  
է գործողությունների  
հաշվետվությունը և բոլոր  
պարամետրերի փոփոխությունները  
միացնելուց հետո առավելագույնը  
24 ժամվա ընթացքում, • Տվյալների  
դիտում՝ համակրգչի միջոցով,  
ներբեռնելու, վերարտադրելու,  
մշակելու և պահպանելու  
հնարավորություն Մարտկոց •  
Վերալիցքավորվող՝ առնվազն NiMH,  
3 ԱԺ, 12 Վ, • Ունակությունը՝  
առնվազն 120 հարված 200Ջ  
Էներգիայով, առնվազն 250ր EՍԳ  
մոնիթորինգ, • Լիցքավորման  
ժամանակը՝ առավելագույնը 5ժ,  
Արտաքին պայմաններ •  
Պաշտպանության դասը՝ առնվազն  
IP33, • EMC EN 60601-1-2:2015, •  
Հարվածները EN 1789, • AC  
Էլեկտրասնուցում՝ մուտքը ոչ ավել  
100 - 240Վ, 50/60Հց, 2.7Ա,

				<p>Արտոդրողի սերտիֆիկատ՝ ISO13485:2016 : Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի • 50մմ տպիչ • Վերալիցքավորվող մարտկող և ներքին մարտկոցի լիցքավորիչ • 5 արտածումների պացիենտի մալուխ • Մանկական և մեծահասակների բազմակի օգտագործման Էլեկտրոդներ • Մեծահասակների միանգամյա օգտագործման Էլեկտրոդներ • Հիշողության կոմպակտ կրիչ • Շահագործման ծեռնարկ • Աքսեսուարների պայուսակ, որը ներառում է 2 ռուլոն թուղթ, 1 շիշ գել, հիվանդի մալուխի 50 ԷՍԳ Էլեկտրոդներ, սնուցման մալուխ 2. ՊՈՒԼՍՕՔՍԻՄԵՏՐԻԱ Massimo, SET տեխնոլոգիայով, երակարացման մալուխով և մատնային տվիչով:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 02-ЕЦΔЦΠ2Р-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					