

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՔՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Bexen Cardio - Osatu s.coop.	Bexen	Reanibex 700	Bexen Cardio - Osatu s.coop.	1. ԴԵՖԻԲՐԻԼԵԱՏՈՐ • Ալիքի ձևը՝ երկֆազային կտրված էքսպոնենցիալ հարմարեցված պացիենտի իմպեդանսին, • Էներգիայի մատուցումը՝ մեծահասակների բազմաֆունկցիոնալ արտաքին Էլեկտրոդների միջոցով (մանկական Էլեկտրոդները ներառված են), միանգամյա օգտագործման ներքին Էլեկտրոդների միջոցով կամ բազմաֆունկցիոնալ միանգամյա օգտագործման Էլեկտրոդների միջոցով, • Լիցքավորման ժամանակը՝ մինչև 5վ մինչև 200Ջ՝

						ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով, ԷՍԳ մոնիտոր • Մուտքեր՝ 3 արտածումների լարեր՝ I, II կամ III 5 արտածումների լարեր՝ I, II, III, aVL, aVF, aVR և V 10 արտածումների լարեր՝ I, II, III, aVL, aVF, aVR և V1-ից V6 • Չգայունությունը՝ 0.5, 1, 2 և 4 սմ/մվ, • ՍԿՀ նվ. 30 – 300 կծկում րոպեում $\pm 10\%$ ճշգրտությամբ, • ՍԿՀ լուծելիությունը՝ 1 կծկում րոպեում, Մանուալ ռեժիմ • Էներգիայի առավելագույն մակարդակը՝ 200Ջ մեծահասակների, 90Ջ երեխաների համար, • ՍԹՎ օժանդակություն՝ մետրոնոմ, սեղմումների հաճախականության գնահատում իրական ժամանակում, • Էներգիայի հասանելի ցուցանիշները՝ լիցքավորման ձայն, հասանելի Էներգիայի ձայն, լիցքաթափման թարթող կոճակ, հաղորդագրություն և պատկեր Էկրանին, • Հայտնաբերման ալգորիթմի զգայունությունը և սպեցիֆիկությունը համապատասխանում է AHA պահանջներին, Էկրան • Չափը՝ 5,7 դյույմ • Սկանավորման
--	--	--	--	--	--	--

					արագությունը՝ 25 մմ/վ EՍԳ և SpO2 ալիքների համար, • Ալիքների տեսաբերման ժամանակը՝ 4.5վ EՍԳ ազդանշանի համար Sվյալների պահպանում • Ներքին հիշողությունը՝ պահպանում է գործողությունների հաշվետվությունը և բոլոր պարամետրերի փոփոխությունները միացնելուց հետո առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում, • Sվյալների դիտում՝ համակարգչի միջոցով, ներբեռնելու, վերարտադրելու, մշակելու և պահպանելու հնարավորություն Մարտկոց • Վերալիցքավորվող՝ NiMH, 3 ԱԺ, 12 Վ, • Ունակությունը՝ 130 հարված 200Ջ էներգիայով, 260ր EՍԳ մոնիթորինգ, • Լիցքավորման ժամանակը՝ 3ժ, Արտաքին պայմաններ • Պաշտպանության դասը՝ IP33, • EMC EN 60601-1-2:2015, • Հարվածները EN 1789, • AC էլեկտրասնուցում՝ մուտքը 100 – 240Վ, 50/60Հց, 2.5Ա, Արտոդրողի սերտիֆիկատ՝ ISO13485:2016 : Երաշխիք՝ 1 տարի: Մատակարարվող ապրանքները նոր են և չօգտագործված: Լրակազմը
--	--	--	--	--	--

				ներառում է • 50մմ տպիչ • Վերալիցքավորվող մարտկոց և ներքին մարտկոցի լիցքավորիչ • 5 արտածումների պացիենտի մալուխ • Մանկական և մեծահասակների բազմակի օգտագործման էլեկտրոդներ • Մեծահասակների միանգամյա օգտագործման էլեկտրոդներ • Հիշողության կոմպակտ կրիչ • Շահագործման ծեռնարկ • Աքսեսուարների պայուսակ, որը ներառում է 2 ռուլոն թուղթ, 1 շիշ գել, հիվանդի մալուխի 50 ԷՍԳ էլեկտրոդներ, սնուցման մալուխ 2. ՊՈԻԼՍՕՔՍԻՄԵՏՐԻԱ Massimo, SET տեխնոլոգիայով, երակարացման մալուխով և մատնային տվիչով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 02-ЕУДЦП-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					