

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	SHENZHEN BROWINER TECH CO., LTD	BROWINER	ManntiX K	SHENZHEN BROWINER TECH CO., LTD	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ)՝ 10 կՎտ Խողովակի լարման միջակայք (կՎ)՝ 40-125 կՎ Խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ)՝ 5-160 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) 0.1-360 մԱվ Անոդի ջերմունակությունը՝30 կՋ Ֆոկալ բիծ՝ 2.0մմ Ընդհանուր ֆիլտրում՝ 1.2մմ Al կոլիմատորը ներառյալ

Կոլիմատոր՝ անընդհատ կարգավորում խաչաձև ցուցիչով՝ պատկերի ստացման դիրքը որոշելու համար (պտտման ֆունկցիայի ընտրանքով) Թվային հարթ պանելային դետեկտոր Տեխնոլոգիա՝ Անլար, WiFi կապ, ամորֆ սիլիկոն, CSI, ամբողջական պանելային տեխնոլոգիա Ակտիվ տարածք՝ 358x430մմ Պիկսելի չափ՝ 140մկմ Պիկսելների մատրիցա՝ 2560x3072 Տարածական թողունակություն՝ 3.57գգ/մմ Մոխրագույնի երանգներ՝ 16 բիտ Այլ պարամետրեր Մեկ ճառագայթումով կալիբրացիա: Կողային լիցքավորման հնարավորություն՝ մագնիսական միակցիչի միջոցով: Կարկասը պատրաստված է այլումինի ամուր համաձուլվածքից, իսկ պատկերման մակերեսը՝ ածխածնի մանրաթելից: Էքսպոզիցիայի ավտոմատ հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն: Մեխանիկական պարամետրեր • Կառավարման ինտերֆեյս ներկառուցված ռենտգեն մոնոբլոկին - 10,0 դույմ բազմահպումային ինտերֆեյս, ապահովում է APR ընտրությունը և

դոզայի կարգավորումը • Մոնոբլոկի պատումը կողմնային և երկայնական առանցքի շուրջ՝ $\pm 180^\circ$

- Ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոց Թվային պատկերի աշխատանքային շարժական կայան և ծրագրային ապահովում Պլանշետ:

CPU` Intel Core i5 Օպերատիվ հիշողություն` 4ԳԲ Կոշտ սկավառակ` 500ԳԲ Օպերացիոն համակարգը` 64 բիթ, Windows 11 Մուտք - Տարբեր հաշիվներ ստեղծելու հնարավորություն Պացիենտի գրանցում - Պացիենտի տվյալների ձեռքով լրացման հնարավորություն Պարամետրերի ընտրություն Բազմակի APR-ների ընտրության հնարավորություն: կՎ, մԱ, մՎ, փոփոխելու հնարավորություն Պատկերի մշակում Պայծառության և կոնտրաստի կառավարում, պատուհանի լայնության/մակարդակի կառավարում, Խոշորացում, կտրում, պտտում, ինվերսիա, անոտացիա, պատկերի շարժումներ, պատկերի շրջում և այլն, Անհատականացված ինտերֆեյս: DICOM գործառույթներ՝ DICOM 3.0 համատեղելիություն,

Storage, Worklist, MPPS, Print, Query/Retrieve, queuing և այլն
Կարգավիճակի ցուցիչ Ռենտգեն խողովակի, դեկեկտորի և այլ մասերի աշխատանքային կարգավիճակ: Սխալի կողի տեսաբերում: Bucky կանգնակ
Էլեկտրասնուցման պարամետրեր Մուտքային լարում՝ Միաֆազ AC, 220Վ ±10 % Հաճախականություն 50/60Հց ± 1Հց Մուտքային հզորություն 10կՎ Միջազգային հավաստագրեր ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 Այլ պայմաններ 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից՝ այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից ամբողջ համակարգի, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Սարքը նոր է, չօգտագործված Սարքի

					<p>առաքումը, հավաքումը և փորձարկումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Շահագործման ձեռնարկ անգլերենով</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					