

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Terumo	Radifocus Guidewire	Radifocus Guidewire	Terumo	Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3 սմ է, ձևը՝ ուղիղ կամ անկյունային: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունն է՝ 260սմ : Պահանջվող չափսը ըստ տրամագծի՝ 0.018" (0.46մմ): CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:

					Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22020404-Е00000000-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Terumo	Radifocus Guidewire	Radifocus Guidewire	Terumo	Гидрофильный направляющий проводник •Сердечник: никелитановый (нитинол), покрытый слоем полиуретана с содержанием вольфрама — для рентгеноконтрастности, а также гидрофильным покрытием для улучшения скольжения и высокой гибкости. Подобная конструкция используется, например, в проводнике Radifocus™ M Standard Type от Terumo: нитиноловый гидрофильный провод с полиуретановым покрытием, содержащим вольфрам, для

					рентгеновской визуализации •Гибкая часть наконечника: длина — 3 см, форма — прямая или изогнутая. Аналогичный гибкий дистальный конец длиной 3 см встречается у многих моделей, включая GLIDEWIRE® и Sensor Dual Flex •Длина проводника: 260 см. •Диаметр: 0,018" (0,46 мм). •Сертификация: наличие сертификата качества CE MARK. •Упаковка и состояние: новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. •Комплектация: технические характеристики, особенности и инструкция по применению (IFU) в виде заводского руководства.
--	--	--	--	--	--