

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ЗАО ЗИСО	Կառուցվածքային առումով, խաղային համալիրը պատրաստված կլինի մետաղական դարակաշարերի տեսքով՝ հարթակներով և ներկառուցված սարքավորումներով, որոնք ամրացված են սեղմակներով՝ սղարաններ, հենաձողեր, ցանկապատեր, տանիքներ: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման եղանակով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտական տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են ներկով կամ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Դրսում ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Մոնտաժը կատարվում է սյուների, հողային անկեռների կամ անկեռների բետոնապատմամբ: Արտաքին չափսեր: Երկարություն, 2223 Լայնություն, 1013 Բարձրություն, 2424 Հարթակը բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրակներից: Հատակը պատրաստված կլինի FOF ֆաներայից՝ բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմացկունությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: Հատակը 700*700 մմ քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը կամրացվի շրջանակին՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացում: Հարթակի չափերը կլինեն 700*700 մմ: Համալիրի

դարակաշարերը պատրաստված կլինեն 76 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից՝ 2 մմ պատի հաստությամբ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ՝ համալիրի տարրերի բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները տեղադրվեն սառը դեֆորմացիայի միջոցով՝ ոլորապտույտ գլաններով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակները ամրացնելու համար՝ պլաստիկով պատված երկու պողպատե կիսամրակների տեսքով, որոնք միմյանց են քաշվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ 900 հարթակը ամրացվում է դարակաշարերին: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ մեկ միավոր հինգ տասնորդական մմ հաստությամբ և 495*1364 մմ չափսերով: Թեքության ներքևի մասում պողպատե թերթը ծոված կլինի 60 մմ կորության շառավղով: Թեքությունը ունենա 596 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 268 մմ երկարությամբ արգելակող հատվածներ, որոնց միջև ծռման շառավիղը կլինի $r=450$ մմ: Սահքի հատվածի անկյունը կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սահքի երկարությունը 1088 մմ է: Սահուղի թեքության վերին մասը կամրացվի պատվանդանով, որը կամրացվի սղարանի կողային մասին պտուտակավոր միացումներով: Պատյանը պատրաստված կլինի խոնավակայուն FSF ֆաներայից: Սղարանի թեքության տակ ամրացվում է 9 մմ հաստությամբ (1151x299 մմ) ֆաներայից պատրաստված հենարան, իսկ կառուցվածքի կոշտությունը ստեղծելու համար սղարանի կողմերին կամրացվեն 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված 6 կապիչներ՝ «U» ձևի ամրակի տեսքով, և 4.0 մմ հաստությամբ թերթից պատրաստված մեկ կապիչ (արտաքին): Սղարանի կողմերը պատրաստված կլինեն 18 մմ հաստությամբ, 1300 մմ երկարությամբ և 372 մմ բարձրությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից: Սղարանի կողմերը բարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ : Տան տանիքը կլինի ծալովի և ունենա երկթեք կառուցվածք: 900*710 մմ չափսի ուղղանկյուն թեքությունները պատրաստված կլինեն 9 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից: Տանիքի թեքությունների ստորին անկյունները կլորացված կլինեն $r=80$ մմ շառավղով: Տանիքի թեքությունները ամրացվեն միմյանց 35*35 ամրակներով: Երկթեք տանիքի կողմերում տեղադրվեն դեկորատիվ եզրագծեր: Տանիքի կողային դեկորատիվ կողերը պատրաստված կլինեն 15 մմ հաստությամբ ջրակայուն ֆաներայից՝ հղկված, բարձր ջրակայունությամբ (FSF), ներկված բարձր փայլուն ալկիդային հիմքով ներկով, որը դիմացկուն է արտաքին և ներքին ազդեցություններին ներկի փայլը 85% է: Տանիքի չափերը կլինեն 900*1018*500 մմ : Տանիքի տարրերը չեն ունենան սուր անկյուններ, ֆաներայից տանիքի

տարրերի եզրերը կլորացված են ամբողջ պարագծի երկայնքով՝ 3 մմ շառավղով: Աստիճանների չափերը կլինեն 640*475*1410 մմ: Աստիճանների ճաղաշարերը պատրաստված կլինեն 32*2 մմ չափսերով և 1449 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆաներայից պատրաստված աղամանդե ձևի կողմնային պատերը կամրացվեն ճաղաշարերին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ: Կողմնային պատերի ընդհանուր չափերը 440*1337 մմ են: 150*412 մմ չափսերով աստիճանները պատրաստված կլինեն բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմացկուն FOF ֆաներայից, 15 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: Աստիճանները կամրացվեն մետաղական ամրակներին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ: Ամրակները պատրաստված կլինեն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից, ամրակների երկարությունը կլինի 412 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 108 մմ: Ամրակները կամրացվեն աստիճանների կողմնային մասերին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, երեխայի հագուստի և մարմնի մասերի կաշումը կանխելու համար, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև կտեղադրվի 64*408 մմ չափսի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է ջրակայուն և մաշվածության նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ FOF ֆաներայից և ունի 18 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթ: Ցանկապատը տեղադրվում է երեխաների խաղահրապարակում անվտանգ ներկայության համար և պատրաստված կլինի խոնավակայուն FSF ֆաներայից՝ 15 մմ հաստությամբ՝ ուղղանկյունի տեսքով: Ցանկապատի չափերը կլինեն 495 * 740 մմ, կենտրոնում կլինեն երկու օվալաձև ուղղահայաց բացվածքներ՝ 80 * 415 մմ չափսերով, երկու կողմերում կլորացման շառավղով 40 մմ, բացվածքների միջև հեռավորությունը կլինի 110 մմ: Ցանկապատը կամրացվի ներքևից հարթակի շրջանակին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ, իսկ սյուներին՝ երկու սեղմակով: Ցանկապատը նախատեսված է երեխաների անվտանգ մոտքը սղարան ապահովելու համար: Ցանկապատը բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողային ուղղահայաց «այտերից»: Ցանկապատի շրջանակը բաղկացած կլինի 580 մմ երկարությամբ լայնակի ձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ), որը պատրաստված է 33.5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից և 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Լայնակի ձողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կլինեն երկու 11 մմ տրամագծով անցքեր՝ հետագա ամրացման համար 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված

		ճյուղի թելային միացման միջոցով, որի օգնությամբ ցանկապատը ամրացվում է բարդ սյանը: Երկու պողպատե կիսաթևերի տեսքով ճյուղը ձգվում է անհրաժեշտ բարձրության վրա գտնվող պտուտակներով, ինչը հեշտացվում է սյան վրա որոշակի հեռավորություններում տեղադրված ակոսներով: 15 մմ հաստությամբ FSF ջրակայուն ֆաներայից պատրաստված պաշտպանիչ «այտերը» կամրացվեն լայնակի ձողին թելային միացումների միջոցով: Ցանկապատի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը թեքված կլինի սահքի թեքության անկյան համաձայն և կամրացվի սահքի կողային կառուցվածքին: Ֆաներայի այտերի ընդհանուր չափերը կլինեն 340 * 955 մմ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱՄՀ, առաքումը, հավաքումը, բետոնացման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը կլինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-