

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ЗАО ЗИСО	Խաղային համալիրը նախատեսված է նախադպրոցական հաստատություններում, այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում տեղադրելու համար՝ 3-ից 7 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացման նպատակով: Այն կարող է օգտագործվել ամբողջ տարվա ընթացքում բոլոր կլիմայական գոտիներում: Արտադրանքը համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի պահանջներին, համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներով և ռուսական ԳՕՍՏ-ներով սահմանված օգտագործողի անվտանգության պահանջներին: Արտադրված է ISO 9001-2015 ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված են երեխաների համար նախատեսված արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Արտադրանքին կից է անձնագիր, որը ներառում է տեղեկատվություն նպատակի, կազմաձևման, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգության կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների մասին: Մասերը միմյանց հետ միացված են կափարիչներով փակված պլաստիկ անկյունների միջոցով պտուտակավոր միացումներով: Մետաղական մասերը կներկվեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման եղանակով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների

նկատմամբ և գեղագիտական տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում ակրիլային հիմքով ներկով և ծածկվում լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Ուղիղ անկյան տակ տեղակայված ֆաներայի մասերը միմյանց հետ միացված են « Встыг - в Паз » մեթոդով՝ կափարիչներով փակված պլաստիկ անկյունների միջոցով պտուտակավոր միացումներով: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված կլինեն վանդալակայուն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Արտադրանքը կհավաքվի անկեռներով: Ականջները կունենան հակակոռոզիոն ծածկույթ: Արտադրանքը տեղադրվում է անկեռները հողի մեջ բետոնելով 400 մմ խորությամբ: Արտաքին չափսերը՝ երկարություն, 2440 Լայնություն, 1410 Բարձրություն, 1895 Սահարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ մեկ կետ հինգ տասնորդական մմ հաստությամբ և 495*1364 մմ չափսերով: Թեքության ներքևի մասում պողպատե թերթը ծռված կլինի 60 մմ կորության շառավղով: Թեքությունը կունենա 596 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 268 մմ երկարությամբ արգելակող հատվածներ, որոնց միջև ծռման շառավիղը կլինի $r=450$ մմ: Սահարանի հատվածի անկյունը կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սահարանի երկարությունը 1088 մմ է: Սահարանի թեքության վերին մասը կամրացվի պատվանդանով, որը կամրացվի Սահարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակի տակ պատրաստված կլինի խոնավակայուն FSF ֆաներայից: Սահարանի սահքի թեքության տակ ամրացվում է 9 մմ հաստությամբ (1151x299 մմ) ֆաներայից պատրաստված հենարան, իսկ կառուցվածքի կոշտությունը ստեղծելու համար Սահարանի կողմերին կամրացվեն 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված 6 կապիչներ՝ « П » տառի տեսքով, և մեկ կապիչ (արտաքինը՝ 4.0 մմ հաստությամբ թերթից): Սահարանի կողմերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF ֆաներայից՝ 18 մմ հաստությամբ, 1300 մմ երկարությամբ և 372 մմ բարձրությամբ: Սահարանի կողմերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ : Սահարանի բաղկացած կլինի երկու հայելային սյուներից, երկու կողային պատերից, ծայրից, երեք աստիճանից և երեք կանգառից: Սյուները պատրաստված կլինեն 2 մմ հաստությամբ ծռված պողպատե թերթից (սյուների երկարությունը 581 մմ է): Աստիճանները պատրաստված կլինեն FOF ֆաներայից՝ բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմադրությամբ, 18 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: (աստիճանի չափսերը՝ 250 (361) x 561 մմ): Ծայրը և կանգառները պատրաստված կլինեն FOF ֆաներայից՝

բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: (վերջնական չափսերը՝ 221 x 561 մմ; կանգառի չափսերը՝ 100 x 561 մմ;) Կողային պատը պատրաստված կլինի հղկված, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկուն (FSF) ֆաներայից՝ 6-12% խոնավությամբ, 15 մմ հաստությամբ: Այն պատրաստված կլինի բարդ ձևի ծաղկաթերթիկի տեսքով՝ տարբեր կտրվածքներով և ակոսներով (կողային պատի չափսերը՝ 1170 x 815 մմ): Աստիճանների ֆաներայի մասերը միացված կլինեն պտուտակավոր միացումների և պլաստիկ անկյունների միջոցով: Վահանակը պատրաստված կլինի հղկված, բարձր խոնավության դիմացկուն (FSF), 6-12% խոնավության պարունակությամբ, 18 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Այն պատրաստված կլինի հրթիռածև՝ կտրվածքով: Վահանակները կմիացվեն կողային պատերին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ և պլաստիկ անկյուններ: Չափերը՝ 1398*1900 մմ: Վահանակները կունենան թեմային համապատասխանող դեկորատիվ ծածկույթ (UF տպագրություն): Կողային պատերը կպատրաստված կլինեն հղկված, բարձր խոնավության դիմացկուն (FSF), 6-12% խոնավության պարունակությամբ, 15 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Մեկ եզրը կլինի կորածև: Չափերը՝ 500*980 մմ: Հատակը պատրաստված կլինի բարձր ջրակայունությամբ և մաշվածության դիմացկուն FOF ֆաներայից, 18 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով (հատակի չափսերը՝ 531x536 մմ): Ցանկապատերը պատրաստված կլինեն փայլեցված, բարձր խոնավության դիմադրողականությամբ (FSF), 6-12% խոնավության պարունակությամբ, 15 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Ձևը կլինի արցունքածև՝ կտրվածքով: Ընդհանուր չափսերը կլինեն 777 * 355 մմ: պատրաստված կլինեն 2.5 մմ հաստությամբ ծռված պողպատե թերթից (հենարանների երկարությունը՝ 493 մմ): Լարը պատրաստված կլինի 40x25 մմ պողպատե պրոֆիլային խողովակից, 570 մմ երկարությամբ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բեռնազման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը կլինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-