ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վինզոհու Խինգջաու փլեյգրաունդ	Խաղային համալիրի չափերն են՝ երկարությունը՝ 6045մմ,լայնությունը՝ 5300մմ,բարձրությունը՝ 4120մմ: Սղարանի բարձրությունը համապատասխանաբար՝ 950 և 1550մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք:Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով:Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն լաքով :Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ:Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով:Տանիքը պետք է բաղկացած լինի չորս կողերից (784x866 մմ և 777x862 մմ), որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից (925x1015 մմ և 854x864 մմ)՝ պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով՝ հաստությունը առնվազն 9 մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները պետք է միմյանց միացված լինեն `օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ:Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1570 * 1570 * 910 մմ:Սղարանը (950մմ) պետք է պատրաստված լինի

		չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 495 * 1865 մմ -ից ոչ պակաս չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը պետք է ծալվի 60 մմ -ից ոչ ավելի թեքության շառավղով: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 1095 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 320 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450 մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 1760 մմ երկարությամբ և առնվազն 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ -ով: սղարանի ընդհանուր չափերը 530 * 1485 * 1005 մմ -ից ոչ պակաս պետք է լինեն:Սղարանը (1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից ՝ 2 մմ հաստությամբ, առնվազն 495 * 3090 մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը պետք է ծալվի 60 մմ -ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև 85 մմ -ից ոչ պակաս խորության վրա: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 2245 մմ երկարությամբ սահելու հատված և առնվազն 430 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450 մմ:Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի՝ - ճաղերից – 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 900*785*1710 մմ (+-20 մմ): Սանդուղքի բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մ երկարությամբ մետաղյա խողովակից: Առնվազն 18 մմ հաստությամբ խանավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն հակավանդալային միացումներով:Կողային պատերը պետք է պարունակեն առնվազն մեկ դեկորատիվ առնվազն 60*380 մմ չափսերով օվալաձեւ անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640 մմ-ից ոչ պակաս են: 150*610 մմ-ից ոչ ավելի չափերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ առնվազն 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 110 մմ:Հիմքերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության

		նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, ուղղահայաց կողմը առնվազն 65*610 մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջերմակայուն, պետք է տեղադրվի առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բետոնացման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը պետք է լինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2		