

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հեմոդիալիզի սարք Aide 1/հեմոդիալիզի սարք SWS-6000A /հեմոդիալիզի սարք DORA-6000 /հեմոդիալիզի սարք SWS-6000	հեմոդիալիզի սարք Aide 1/հեմոդիալիզի սարք SWS-6000A /հեմոդիալիզի սարք DORA-6000 /հեմոդիալիզի սարք SWS-6000	Aide 1/SWS-6000A/ DORA-6000/SWS-60 00	Guangzhou Sinohealth Medical Devices Co., Ltd. /SWS HEMODIALYSIS CARE CO., LTD./GUANGZHOU PHOENIX MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD/SWS HEMODIALYSIS CARE CO., LTD.	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- -700մմ.սնդ.ս-ից մինչև +800մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - ± 10 մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10%: Ահագանգի սահմանները-»0,35մլ/ր արյուն HC T 32% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի պաակտիվացման

					կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ծավալը ղեկավարվում է բալանսավորման խցիկի կողմից, ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով: 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom): Աշխատանքային սահմանները - 0~6,000մլ/ժ Ճշտությունը - $\pm 1\%$: Պաշտպանական համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ առաջադրված հաճախ.-ից 1% -ով գերազանցելու դեպքում: Ձայնային ազդանշանի ապասկտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապասկտիվացման Կոճակով: Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները-33-40 °C: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները- + 0,5 °C-ից-1,5 °C: Սահմանները- $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Մաքսիմալ ջերմաստ.պաշտպանություն- 41°C: Պաշտպանական համակարգ- Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային ազդանշանի ապասկտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապասկտիվացման Կոճակով: Հաղորդականություն- Ղեկավարվող
--	--	--	--	--	--

Հաղորդականություն:
 Աշխատանքային սահմանները-
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,
 4-7մՍ/սմ, Ընդհանուր Հաղ. 12-18.0
 մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- $\pm$
 0,1 մՍ/ մ, Չափումը-
 Ջերմաստիճանից կախված
 (հիմնականում 25 °C):
 Պաշտպանական համակարգ-
 Հետևվում է երկրորդ և երրորդ
 Հաղորդականություն տվիչի կողմից,
 այլ ալգորիթմի միջոցով:
 Սահմանները- $\pm$ 4% (առաջադրված
 արժեքի նկատմամբ): Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում-
 Այո, ազդանշանի
 ապաակտիվացման կոճակով:
 Դիալիզատի Հոսք (DF)-
 100-1000մլ/ր: DF Թույլատրելի
 շեղումները- $\pm$ 5%, 100~1000մլ/ր
 դեպքում Տրանսմեմբրանային
 ճնշում(TMP) Սահմանները
 (մաքս.TMP)` - 700- +800 մմ.սնդ ս:
 Ահազանգի բացարձակ
 սահմանները` - 100- +500մմ սնս.ս.:
 Սահմանների պատուհան-
 կարգավորելի(2%-99%):
 Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում
 է PDA և PV միջոցով: Ապարատի

դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի
 ստեղծած բացասական ճնշման
 միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-
 ± 50 մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2
 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ
 կանգնման համակարգով. 1. Երբ
 դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.
 $8/12$ մմ կամ $7/10$ մմ ռետինե
 խողովակի համար: Պոմպի
 հաճախությունը -
 $30-650$ մլ/ր($8/12$ մմ)
 $30-450$ մլ/ր($7/10$ մմ) կարգավորելի է
 10 մլ քայլով: Աշխատանքային
 ճնշման սահմանները - Մտնող
 ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող
 ճնշումը $0-1725$ մմ.սնդ.ս: Հեպարինի
 պոմպ- Ներարկիչի պոմպ $10-30$ մլ,
 50 մլ ներարկիչների համար: Պոմպի
 հաճախությունը- $0-10$ մլ/Ժ, կարող է
 անջատվել, բոլորս մինչև 1800 մլ/Ժ
 Թույլատրելի շեղումները- « $\pm 5\%$,
 Ճնշման սահմանները- 0 to
 $+480$ mmHg: Օդի Դետեկտոր SAD-
 SAD: Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա,
 Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ
 սկսած $\geq 20\mu$ լ, Սահմանները
 Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2 մլ
 սկսած $0-200$ մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3 մլ
 սկսած $200-400$ մլ/ր SAD հոսք 0.5 մլ

					սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ: SAD Տվիչի ընկերում է տեղադրված ֆունկցիա- խողովակային համակարգում արյան հալոնաբերում: Սառը խող է տեխնիկական հատկությունները չօգտագործված, 2024-2025թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար
Թեոֆարմա	УГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					
					Նախատեսված բոլոր պարագաները, Երաշխիքը`12 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: