

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MikroTik	MikroTik	cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD	MikroTik	Երթուղիչ-համացանցի հասանելիության կետ cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD, Ճարտարապետություն ARM 64bit, Պրոցեսոր IPQ-6010, Պրոցեսորի միջուկների քանակը 4, CPU անվանական հաճախականության ավտոմատ (864 - 1800) ՄՀց, Անջատիչ չիպի մոդել IPQ-6010, RouterOS լիցենզիա 4, Օպերացիոն համակարգի RouterOS (միայն v7), RAM-ի չափը` 1 ԳԲ, Պահոցի չափը 128 ՄԲ, Պահոցի տեսակը NAND, MTBF Մոտ 200,000 ժամ 25C ջերմաստիճանում,

					Թույլատրելի փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40°C-ից 70°C, IPsec ապարատային արագացում – Այո, Անլար 2,4 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն - 574 Մբիթ/վ, Անլար 2,4 ԳՀց շղթաների քանակը 2, Անլար 2.4 ԳՀց ստանդարտներ - 802.11b/g/n/ax, Անտենայի ավելացում dBi 2,4 ԳՀց հաճախականությամբ - 6, Անլար 2.4 ԳՀց չիպի մոդել QCN-5022, Անլար 2,4 ԳՀց սերնդի Wi-Fi 6, Անլար 5 ԳՀց Տվյալների առավելագույն արագությունը - 1200 Մբիթ/վրկ, Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը – 2, Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac/ax, Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց 5.5 հաճախականությամբ, Անլար 5 ԳՀց չիպի մոդել QCN-5052, Անլար 5 ԳՀց սերնդի Wi-Fi 6, WiFi արագություն AX1800, 10/100/1000 Ethernet պորտեր – 2, 1G Ethernet պորտերի քանակը PoE-out 1-ով, DC մուտքերի քանակը 2 (DC jack, PoE-IN), DC jack մուտքային լարման 18-57 Վ, Առավելագույն էներգիայի սպառումը 28,2 Վտ, Առավելագույն էներգիայի
--	--	--	--	--	--

				սպառումը առանց կցորդների 9 Վտ, Սառեցման տեսակը - պասիվ, PoE 802.3af/at, PoE մուտքային լարման 18-57 Վ, PoE-ելք Ether2 պորտեր, PoE ելքային պասիվ PoE մինչև 57V, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 18-30 Վ) 600 մԱ, Առավելագույն ելքը մեկ պորտի ելքի համար (մուտք 30-57 Վ) 400 մԱ, Առավելագույն ընդհանուր ելք (A) 600 մԱ, Ընդհանուր ելքային հոսանք 0.4, Ընդհանուր ելքային հզորությունը 19.2, Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS, IP 20, CPU ջերմաստիճանի մոնիտոր - Այո, Ռեժիմի կոճակ - Այո, 2,4 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունություն, 1 Մբիտ/վ -100, 11 Մբիտ/վ -94, 6 Մբիտ/վ 24 -96, 54 Մբիտ/վ 21 -80, MCS0 24 -96, MCS7 20 -75, MCS9 19 -70, MCS11 17 -67, 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունություն, 6 Մբիտ/վրկ 24 -96, 54 Մբիտ/վ 21 -80, MCS0 24 -96, MCS7 20 -75, MCS9 19 -70, MCS11 17 -67: Ունենա առնվազն մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦҚЉ-ЕЦДЦЦҚР-25/06
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	MikroTik	MikroTik	cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD	MikroTik	Маршрутизатор-точка доступа в интернет cAP ax cAPGi-5HaxD2HaxD, Архитектура ARM 64bit, Процессор IPQ-6010, Количество ядер процессора 4, Номинальная частота процессора автомат (864 - 1800) МГц, Модель микросхемы коммутатора IPQ-6010, Лицензия RouterOS 4, Операционная система RouterOS (только v7), объем ОЗУ - 1 ГБ, объем хранилища 128 МБ, тип хранилища NAND, среднее время безотказной работы около 200 000 часов при 25°C, допустимая испытанная температура

					окружающей среды от -40°C до 70°C, аппаратное ускорение IPsec - да, Максимальный объем данных скорость передачи на частоте 4 ГГц - 574 Мбит/с, Количество каналов беспроводной связи 2,4 ГГц - 2, Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц - 802.11b/g/n/ax, Коэффициент усиления антенны дБ на частоте 2,4 ГГц - 6, Модель микросхемы беспроводной связи 2,4 ГГц QCN-5022, Беспроводная связь поколения 2,4 ГГц Wi-Fi 6, Беспроводная связь 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных - 1200 Мбит/с, Количество беспроводных каналов 5 ГГц - 2, Стандарты беспроводной связи 5 ГГц 802.11a/n/ac/ax, Усиление антенны дБи 5 ГГц при частоте 5,5, Модель беспроводного чипа 5 ГГц QCN-5052, Беспроводная связь Wi-Fi 6 поколения 5 ГГц, Скорость WiFi AX1800, Порты Ethernet 10/100/1000 — 2, Количество портов Ethernet 1G с выходом PoE 1, Количество входов постоянного тока 2 (DC jack, PoE-IN), Входное напряжение DC jack 18-57 В, Максимальная
--	--	--	--	--	--

				потребляемая мощность 28,2 Вт, Максимальная потребляемая мощность без насадок 9 Вт, Тип охлаждения - пассивное, PoE 802.3af/at, Входное напряжение PoE 18 - 57 В, PoE-выход Порты Ether2, выход PoE, пассивный PoE до 57 В, максимальная выходная мощность на порт (вход 18-30 В) 600 мА, максимальная выходная мощность на порт (вход 30-57 В) 400 мА, максимальная общая мощность (А) 600 мА, общий выходной ток 0,4, общая выходная мощность 19,2, сертификация CE, FCC, IC, EAC, ROHS, IP 20, контроль температуры ЦП — да, кнопка режима — да, 2 , 4 ГГц передача (дБм) прием чувствительность, 1 Мбит/с -100, 11 Мбит/с -94, 6 Мбит/с 24 -96, 54 Мбит/с 21 -80, MCS0 24 -96, MCS7 20 -75, MCS9 19 -70, MCS11 17 - 67, 5 ГГц Чувствительность передачи (дБм) на прием, 6 Мбит/с 24-96, 54 Мбит/с 21-80, MCS0 24-96, MCS7 20-75, MCS9 19-70, MCS11 17-67. Гарантийный срок не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным.
--	--	--	--	---

