

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
132	ЕНИСЕЙПРОМ	ЕНИСЕЙПРОМ	ЗД-125	ООО ЕНИСЕЙПРОМ	<p>Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր</p> <ul style="list-style-type: none"> • Միացման ձևը - Ֆլանեցային • Դրենաժի անվանական տրամագիծ - DN125 (համարժեք d=125 մմ) • Աշխատանքային ճնշում - մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) • Աշխատանքային միջավայր - սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C • Կորպուսի նյութը - Ձուլած երկաթ (С420 կամ С425) • Փակող տարրը - Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM) • Կառավարման մեթոդը - Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) • Տեղադրման դիրք - Ուղղահայաց

					<p>կամ հորիզոնական • Գույն - Կապույտ (Էպոքսիդային փոշեներկով՝ հակակոռոզին պաշտպանությամբ) • Քաշը՝ մոտ 35-45 կգ (կախված արտադրողից) • Բարձր հերմետիկություն (Կարգ A ըստ ГОСТ 9544-2015) • Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ • Հարմար արդյունաբերական և կոմունալ համակարգերի համար • Հեշտ մոնտաժ և սպասարկում</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
132	ЕНИСЕЙПРОМ	ЕНИСЕЙПРОМ	ЗД-125	ООО ЕНИСЕЙПРОМ	Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր • Միացման ձևը - Ֆլանեցային • Դրենաժի անվանական տրամագիծ - DN125 (համարժեք d=125 մմ) • Աշխատանքային ճնշում - մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) • Աշխատանքային միջավայր - սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C • Կորպուսի նյութը - Ձուլած երկաթ (С420 կամ С425) • Փակող տարրը - Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM) • Կառավարման մեթոդը - Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) • Տեղադրման դիրք - Ուղղահայաց

					<p>կամ հորիզոնական • Գույն - Կապույտ (Էպոքսիդային փոշեներկով՝ հակակոռոզին պաշտպանությամբ) • Քաշը՝ մոտ 35-45 կգ (կախված արտադրողից) • Բարձր հերմետիկություն (Կարգ A ըստ ГОСТ 9544-2015) • Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ • Հարմար արդյունաբերական և կոմունալ համակարգերի համար • Հեշտ մոնտաժ և սպասարկում</p>
--	--	--	--	--	---