

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
20	Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն $R = 30$ մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անադմուկ սահնակներով (սալյասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊԶԲ25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
20	Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն $R = 30$ մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անադմուկ սահնակներով (սալյասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:

