

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍՓԻՐԻԹ ՕՖ ԴԸ ՍԱՆ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Renk Grup	Mamut Ultra 240 PRO BT 48 V	Mamut Ultra 240 PRO BT 48 V	Renk Grup	Փողոցների, բակերի, մայթերի և խաղահրապարակների մաքրման համար նախատեսված ինքնագնաց փոշեկուլ մեքենա ջրով լվացման հնարավորությամբ 1. Ինքնագնաց համակարգ • Շարժման արագությունը կարգավորվում է բռնակը դեպի առաջ տանելու միջոցով: • Առավելագույն արագությունը՝ մինչև 6 կմ/ժ: 2. Էներգամատակարարում և աշխատանքային ժամանակ • Էլեկտրական մարտկոցով աշխատանք: • Մեկ լիարժեք լիցքավորմամբ՝ միջինը 12 ժամ

անընդհատ աշխատանքային հնարավորություն: 3. Քաշ և չափեր

- Ընդհանուր քաշը՝ 400 – 460 կգ (ներառյալ մարտկոցները): 4.

Աղբահավաք տարողություն •

Հիմնական աղբամանի ծավալը առնվազն՝ 240 լիտր, չժանգոտվող պողպատե հենարանով: •

Լրացուցիչ տարա տեսակավորված աղբի համար առնվազն՝ 60 լիտր: 5.

Շարժիչ • Տեխնիկական հզորությունը առնվազն՝ 48 Վ / 1500 Վտ էլեկտրական շարժիչ: 6.

Ցուցադրման և հսկման համակարգ

- Ներկառուցված հաշվիչ (display), որը ցույց է տալիս. • Մեքենայի աշխատանքի ընդհանուր տևողությունը (ժամերով): •

Մարտկոցի տվյալ պահի լիցքավորման մակարդակը: 7.

Լուսավորություն և գիշերային աշխատանք • Լուսարձակներ գիշերային ժամերին աշխատելու համար: • 1 փարոսիկ (beacon light)՝ անվտանգության տեսանելիության բարձրացման համար: 8. Լվացման և ախտահանման համակարգ •

Ներկառուցված ջրի տարա առնվազն՝ 60 լիտր ծավալով: •

					Միջին ճնշման լվացման ատրճանակ՝ առնվազն 3 տարբեր ջրի շիթի ռեժիմով: • Ախտահանիչ նյութի համար նախատեսված առանձին տարա: 9. Փոշեկուլային համակարգ • Խողովակի տրամագիծը՝ 125 մմ, ճկվող: • Ձեռքի համար հարմարեցված էրգոնոմիկ բռնակ: • Խողովակի դիմացի հատվածում՝ կրկնակի անիվ (2 հատ), տրամագիծը՝ 75 մմ: 10. Անվտանգություն • Ձեռքի փոքր հակահրդեհային միջոց 11. Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ պետք է տրամադրվի ֆիլտրը լվացող մեկ սարք: 12) Ֆիլտրի համակարգ՝ 24 մ2 երկչերտ 13) Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ պետք է տրամադրվի նաև մեկ պահեստային փոշեկուլ խողովակ 3 մ երկարությամբ: 14) Մեքենան պետք է ունենա արտակարգ իրավիճակում կանգառի և համակարգը անջատելու կոճակ: 15) Գիշերային աշխատանքը ապահով կազմակերպելու համար փոշեկուլի վրա պետք է փակցված լինեն լուսանդրադարձնող լումեններ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն
--	--	--	--	--	---

					730 op:
--	--	--	--	--	---------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՍՓԻՐԻԹ ՕՖ ԴԸ ՍՂԼ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Renk Grup	Mamut Ultra 240 PRO BT 48 V	Mamut Ultra 240 PRO BT 48 V	Renk Grup	Փողոցների, բակերի, մայթերի և խաղահրապարակների մաքրման համար նախատեսված ինքնագնաց փոշեկուլ մեքենա ջրով լվացման հնարավորությամբ 1. Ինքնագնաց համակարգ • Շարժման արագությունը կարգավորվում է բռնակը դեպի առաջ տանելու միջոցով: • Առավելագույն արագությունը՝ մինչև 6 կմ/ժ: 2. Էներգամատակարարում և աշխատանքային ժամանակ • Էլեկտրական մարտկոցով աշխատանք: • Մեկ լիարժեք լիցքավորմամբ՝ միջինը 12 ժամ

					անընդհատ աշխատանքային հնարավորություն: 3. Քաշ և չափեր • Ընդհանուր քաշը՝ 400 - 460 կգ (ներառյալ մարտկոցները): 4. Աղբահավաք տարողություն • Հիմնական աղբամանի ծավալը առնվազն՝ 240 լիտր, չժանգոտվող պողպատե հենարանով: • Լրացուցիչ տարա տեսակավորված աղբի համար առնվազն՝ 60 լիտր: 5. Շարժիչ • Տեխնիկական հզորությունը առնվազն՝ 48 Վ / 1500 Վտ էլեկտրական շարժիչ: 6. Ցուցադրման և հսկման համակարգ • Ներկառուցված հաշվիչ (display), որը ցույց է տալիս. • Մեքենայի աշխատանքի ընդհանուր տևողությունը (ժամերով): • Մարտկոցի տվյալ պահի լիցքավորման մակարդակը: 7. Լուսավորություն և գիշերային աշխատանք • Լուսարձակներ գիշերային ժամերին աշխատելու համար: • 1 փարոսիկ (beacon light)՝ անվտանգության տեսանելիության բարձրացման համար: 8. Լվացման և ախտահանման համակարգ • Ներկառուցված ջրի տարա առնվազն՝ 60 լիտր ծավալով: •
--	--	--	--	--	---

					Միջին ճնշման լվացման ատրճանակ՝ առնվազն 3 տարբեր ջրի շիթի ռեժիմով: • Ախտահանիչ նյութի համար նախատեսված առանձին տարա: 9. Փոշեկուլային համակարգ • Խողովակի տրամագիծը՝ 125 մմ, ճկվող: • Ձեռքի համար հարմարեցված էրգոնոմիկ բռնակ: • Խողովակի դիմացի հատվածում՝ կրկնակի անիվ (2 հատ), տրամագիծը՝ 75 մմ: 10. Անվտանգություն • Ձեռքի փոքր հակահրդեհային միջոց 11. Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ պետք է տրամադրվի ֆիլտրը լվացող մեկ սարք: 12) Ֆիլտրի համակարգ՝ 24 մ2 երկշերտ 13) Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ պետք է տրամադրվի նաև մեկ պահեստային փոշեկուլ խողովակ 3 մ երկարությամբ: 14) Մեքենան պետք է ունենա արտակարգ իրավիճակում կանգառի և համակարգը անջատելու կոճակ: 15) Գիշերային աշխատանքը ապահով կազմակերպելու համար փոշեկուլի վրա պետք է փակցված լինեն լուսանդրադարձնող լումեններ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն
--	--	--	--	--	---

					730 op:
--	--	--	--	--	---------