

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                             |                     |  |  |   |
|--------------------|--|---------------------|--|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                          | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                         | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3                  | Չանգժոու<br>Յուանդոնգ<br>Մեդիքասլ<br>Էքվիփմենթ | Ներարկիչ ասեղով     | Չանգժոու<br>Յուանդոնգ<br>Մեդիքասլ<br>Էքվիփմենթ | Չանգժոու<br>Յուանդոնգ<br>Մեդիքասլ<br>Էքվիփմենթ | Մեկանգամյա օգտագործման,<br>մանրեագերծ, թափանցիկ,<br>միջնորմները հեշտ ընթեռնելի,<br>ասեղը շարժական: Ասեղը կարող է<br>ամրացվել ներարկիչին առանց<br>մարմնի վրա պտուտակի,<br>ներարկիչի մեռյալ տարածությունը<br>հասցված նվազագույնի, ասեղի<br>նյութը բարձրորակ, առանձգական,<br>մանիպուլյացիայի ժամանակ չպետք<br>է կոտրվի, ասեղի գլուխը բթացած<br>չլինի: Ասեղը պետք է ազատ պահի<br>հեղուկը, առնվազն տաս փորձի<br>ընթացքում: Ասեղի գլուխը չշարժվի<br>պոմպի շարժման ժամանակ և |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | չընկնի ներկիչի պատյանից:<br>Ասեղների կտրման անկյունը 30-40<br>աստիճան.ասեղի<br>երկարությունը-25-40 մմ,<br>տրամաչափը՝ 0,6-0,8մմ |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |