

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/295 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hisense, Vikass, Berg, Midea	Hisense, Vikass, Berg, Midea	Hisense, Vikass, Berg, Midea	Hisense, Vikass, Berg, Midea	"Օդորակիչ՝ առնվազն 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 40 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար: Հեռակառավարման վահանակի, անջատման ժամանակաչափի, գիշերային ռեժիմի առկայություն, Սպառվող հզորությունը՝ առնվազն՝ 1,2 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն՝ 4,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ առնվազն՝ 4,8 կՎտ, Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի: Տեղադրումով, որն իր մեջ ներառում է՝

					ավտոաշտարակ՝ 20 մ բարձրությամբ- պղնձե խողովակներ՝ 12-15 մ, ջերմամեկուսիչով, դրենաժային խողովակով, 12-15 մ հոսանքի լար, մեկուսացումով՝ 12-15 մ երկարության դեպքում ֆրիոնի լրացուցիչ լիցքավորում: Հոսանքի տատանման դեմ ապահովիչ՝ 180-240 վոլտ"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/295 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Hisense, Vikass, Berg, Midea	Hisense, Vikass, Berg, Midea	Hisense, Vikass, Berg, Midea	Hisense, Vikass, Berg, Midea	"Օդորակիչ՝ առնվազն 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 40 մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար: Հեռակառավարման վահանակի, անջատման ժամանակաչափի, գիշերային ռեժիմի առկայություն, Սպառվող հզորությունը՝ առնվազն՝ 1,2 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն՝ 4,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ առնվազն՝ 4,8 կՎտ, Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի: Տեղադրումով, որն իր մեջ ներառում է՝

					ավտոաշտարակ՝ 20 մ բարձրությամբ- պղնձե խողովակներ՝ 12-15 մ, ջերմամեկուսիչով, դրենաժային խողովակով, 12-15 մ հոսանքի լար, մեկուսացումով՝ 12-15 մ երկարության դեպքում ֆրիոնի լրացուցիչ լիցքավորում: Հոսանքի տատանման դեմ ապահովիչ՝ 180-240 վոլտ"
--	--	--	--	--	---