

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/306 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО ЗИСО	Կարուսեյլ պտուտակ: Չափերը՝ երկարությունը՝ 1340մմ, լայնությունը՝ 1340մմ, բարձրությունը՝ 693մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսեյլը պատրաստված կլինի մետաղական հիմքով՝ պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ ներկով կամ ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն կիրականացվի բետոնացման միջոցով: Կարուսեյլի ներսում տեղադրված կլինեն երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՍ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՍ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած կլինի 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն կունենա 3 մմ պատի հաստություն և 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված կլինեն խողովակին: Բացի այդ, խողովակին կեռակցվի 6 մմ հաստությամբ և 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված կլինի 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված կլինեն բազրիքի վերևում: Բռնակները կպատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ

		պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պատրաստված կլինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ՝ 1,5 մմ և երկարությամբ՝ 1862 մմ: Նստատեղը կլինի եռակցված կառուցվածք՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը տեղադրված կլինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները կտեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, կտեղադրվեն երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը կիրականացվի մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Գույնը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Կարուսելների պատրաստումը կիրականացվի շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/306 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-