

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-08/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8                  | Ծածկույթի գույնը բաց մոխրագույն: Նոսրացում՝ լուծիչ P-4, P-4A, Միաշերտ ծածկույթի սպառումը 90-120 գ/մ2<br>Չորացման ժամանակը (20+2) °C ջերմաստիճանում ոչ ավելի քան 1 Ժ: Չորացրած միաշերտ ծածկույթի<br>հաստությունը 15-20 միկրոմետր: TY PB 101307510.037-2003 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9L-ECU7QF-08/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                           |
| 8          | ло-серый, Растворителем Р-4, Р-4А. Расход на однослойное покрытие: 90-120 г/м2 Время высыхания при температуре (20+2) °С не более 1ч, Толщина высушенного однослойного покрытия 15-20 мкм:. ТУ РБ 101307510.037-2003 |