

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԻ ԷՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	մուտքի հսկողության համակարգ	մուտքի հսկողության համակարգ	մուտքի հսկողության համակարգ	մուտքի հսկողության համակարգ	Մուտքի վերահսկման և աշխատաժամերի հաշվառման տերմինալ, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ բնութագրիչները՝ • Դիտարկում: 4.3 դյույմանոց LCD դիպչելու էկրան • Տեսախցիկ: 2 Մեգապիքսել լայն անկյան լենս • Ներառված մոդուլ: քարտի ընթերցման մոդուլ • Դեմքի կարողություն: Մակս. 300 դեմք • Քարտի կարողություն: Մակս. 1000 քարտ • Դեմքի ճանաչում մուլթի միջավայրում: Այո • Աուդիո: Երկկողմանի աուդիո՝ հաճախորդի ծրագրակազմի, ներսի կայանի և

գլխավոր կայանի հետ • Կապ:
 Պատվիրելի TCP/IP, DC 12V/2A •
 Պրոտոկոլներ: Պատշաճ ISUP5.0,
 ISAPI • Կարգավորում:
 Կարգավորվում է վեբ հաճախորդի
 միջոցով • Հաշվառման
 կարգավիճակներ՝ 6 (մուտք, ելք,
 ընդմիջում, ընդմիջման ավարտ,
 ավելորդ ժամ՝ մուտք, ավելորդ ժամ՝
 ելք) • Լեզուներ: անգլերեն, ռուսերեն
 • Պաշտպանության աստիճան: IP65
 • Դեմքի ճանաչման ճշգրտություն: »
 99% • Դեմքի ճանաչման
 տևողություն (1:N): ≤ 0.2 վայրկյան •
 Դեմքի ճանաչման հեռավորություն:
 0.3 մ ~ 1.5 մ մագնիսական փական
 • Էլեկտրամատակարարում: 12
 ՎDC, 340 մԱ $\times 2$ (լռայան
 լարվածությունը՝ 12 ՎDC): •
 Համատեղելի դռներ: Փայտե,
 ապակե, մետաղական և
 հրդեհակայուն դռներ: •
 Ինդիկատոր: LED ցուցիչ՝ դռան լոկի
 վիճակի համար: Պետք է
 մատակարարվի մագնիսական
 փականի կախիչով, ելքի կոճակով,
 բոլոր անհրաժեշտ միացման
 մալուխներով: Ծառայությունը
 ներառում է նաև բոլոր

					մոնտաժային, ծրագրավորման և կարգավորումների աշխատանքները Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 24 ամիս
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«СИ ЭЙ ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-УУСУ-ЕУХУ72Р-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Система контроля доступа	Система контроля доступа	Система контроля доступа	Система контроля доступа	Терминал контроля доступа и учета рабочего времени, который должен включать в себя как минимум следующие характеристики: • Дисплей: 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран • Камера: 2-мегапиксельный широкоугольный объектив • Включенный модуль: модуль считывания карт • Вместимость: макс. 300 лиц • Емкость карты: макс. 1000 карт • Распознавание лиц в темноте: Да • Аудио: Двусторонняя аудиосвязь с клиентским программным обеспечением, внутренней

						станцией и главной станцией • Связь: настраиваемый TCP/IP, DC 12V/2A • Протоколы: правильный ISUP5.0, ISAPI • Конфигурация: настраивается через веб-клиент • Статусы учета: 6 (вход, выход, перерыв, конец перерыва, сверхурочная работа: вход, сверхурочная работа: выход) • Языки: английский, русский • Степень защиты: IP65 • Точность распознавания лиц: » 99% • Время распознавания лица (1:N): ≤ 0,2 секунды • Расстояние распознавания лиц: 0,3 м ~ 1,5 м магнитный клапан • Источник питания: 12 В постоянного тока, 340 мА × 2 (напряжение по умолчанию: 12 В постоянного тока). • Совместимые двери: деревянные, стеклянные, металлические и огнестойкие двери. • Индикатор: светодиодный индикатор состояния дверного замка. Должен быть оснащен магнитным держателем клапана, кнопкой выхода и всеми необходимыми соединительными кабелями. Услуга также включает в себя все работы по установке,
--	--	--	--	--	--	---

					программированию и настройке. Гарантийное обслуживание: не менее 24 месяцев
--	--	--	--	--	---