

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/320 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/:</p> <p>Մետաղական կողամասերի բարձրությունն պետք է լինի առնվազն 630մմ:Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ հաստությամբ առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունն առնվազն 1,5մմ; մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ՝ առնվազն 40x40x4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4մմ առնվազն 300մմ երկարության:Նստարանի մեջտեղում նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 30x20մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին/4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին և հենակի միջնամասում հեղյուսով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի</p>

մասերում եզրերը կլորացվա: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով:Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորգրությամբ, պետք է փորագրված լինի „Աջափնյակ,,: Նստարանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարի շահող կազմակերպությունը : Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի /կորոցումները/ պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: **ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

1.Նստարանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ տրամադրված օրվանից Ապրանքի նկարը կցվում է:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/320 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
1	<p>Скамья с металлическим каркасом и деревянными сиденьями должна быть изготовлена размерами не менее 2000х900мм. Металлический каркас выполнить из трубы квадратного сечения не менее /40х40х3мм/ с 2-х сторон станка сваркой (сваренные детали отшлифовать точильным камнем). Высота металлических бортов должна быть не менее 630 мм. В нижней части ножек металлических бортов приварить 4 металлические пластины размером не менее 70х70 мм толщиной не менее 3 мм, с 4 отверстиями на каждой, для крепления к платформе/полу. Непосредственно под сиденьем скамьи / под деревянными частями, спереди и сзади / к 2 металлическим сторонам необходимо приварить 2 отрезка трубы квадратного сечения не менее 30х30 мм, толщина металла не менее 1,5 мм. стальные уголки не менее 40х40х4мм длиной не менее 460мм приварить к 2-м металлическим сторонам для крепления сидений, а также стальные уголки не менее 40х40х4мм длиной не менее 300мм для крепления костылей. Посередине скамьи под деревянными частями сиденья и под деревянными частями костыля разместить металлическую трубу толщиной не менее 30х20мм с прямоугольным разрезом, толщина металла не менее 1,5мм, приварив ее к раме основания, а деревянные детали фиксируются болт и гайка опору скамейки /4 шт/ и сиденье (6 шт) закрепить к 2 металлические планки по бокам и посередине спинки с помощью гвоздя и грива, полированные детали из бука размерами не менее 1900х60х40 мм, края частей сиденья закруглить. Металлические детали должны быть окрашены в два слоя /цвет по желанию заказчика/. Деревянные части покрыть затемняющим лаком цвета бука, на верхней деревянной части</p>

спинки лазерной гравировкой выгравировать "Ачапняк". Перенос и установка скамеек по указанным заказчиком адресам должна быть произведена организацией-победителем. Металлический каркас скамейки должен быть изготовлен по фото, предоставленному заказчиком. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. скамейки должны быть изготовлены в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями. 2. Указанные работы должны быть выполнены на основе задания, предоставленного заказчиком: 3. Транспортировка и установка на указанный заказчиком адрес осуществляется поставщиком. 4. Устанавливается гарантийный срок в один год со дня предоставления. Прилагается изображение продукта.