

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Permolit,Քրոուս Քեմիքլ, Prestij	Permolit,Քրոուս Քեմիքլ, Prestij	Permolit LTD,Արան ՍՊԸ, Prestij LTD	Ներծծող-Էմալ ժանգի համար 3-ը 1ում, օգտագործվում է կոռոզիայից և երկաթյա մակերեսների դեկորատիվ ծևափորմանը ինչպես նաև շինությունների մակերևույթները պաշտպանելու համար: Կիրառվում է մետաղական կառուցվածքների, արմատուրաների, երկաթ-բետոնե ապրանքների, գ/տ տեխնիկայի , մետաղական տանիքների, ցանկապատների ջրահեռացման համակարգերի մետաղական դռների պաշտպանության համար: Ներծծող-Էմալ առաջին շերտի չորացմանժամանակահատվածը ոչ ավել 8 ժամը 23+-°C ջերմաստիճանում և առավելագույնը 50%հարաբերական խոնավությունում:Միաշերտանի ծածկույթի վրա, մակերևույթի տեսակից 50գ/խորմ-100գ/խորմ: Պիտանելիության ժամկետը չպետք է պակաս լինի ներկի պատրաստման օրվանից

				18 ամիսը:Գույնը պատվիրատգուհի հետ համաձայնեցնելով (մոխրագույն, մուգ բալի կամ մուգ շականակագույն)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՂՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Permolit, Զրոնու Զեմիքլ, Prestij	Permolit, Զրոնու Զեմիքլ, Prestij	Permolit LTD, Արաւ ՍՊԸ, Prestij LTD	Эмаль абсорбирующая от ржавчины 3 в 1, предназначенная для защиты от коррозии и декоративной отделки железных поверхностей, а также для защиты строительных поверхностей. Применяется для защиты металлических конструкций, арматуры, железобетонных изделий, оборудования Г/Т, металлических кровель, металлических дверей ограждений и водосточных систем. Время высыхания первого слоя эмали – не более 8 часов при температуре 23°C и относительной влажности воздуха не более 50%. Расход при однослойном покрытии – 50-100 г/м ² в зависимости от типа поверхности. Срок годности – не менее 18 месяцев с момента изготовления краски. Цвет согласовывается с заказчиком (серый, темно-вишневый или темно-

коричневый).