

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նովեմտիք ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1 32421300 Ցանցային բաժանարար (Firewall) Հրեպատ FORTIGATE 200F ԿԱՍ ՀԱՄԱՐԺԵՔ (Համարժեք է Palo Alto PA-3420) (ՆԵՐԱՌՅԱԼ UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) LICENSE ՆԿԱՉԱԳՈՒՅՆԸ 1 ՏԱՐԻ) License specifications SSL-VPN (For remote clients) Minimum 50 User IPsec Tunnels Minimum 10 SSL Inspection Yes Antivirus, Web Filtering, Antispam, Application Control Yes Intrusion Prevention System (IPS) Yes License Period Minimum 1 Year Technical Characteristics GE RJ45 Ports Minimum 16 GE RJ45 Management / HA Ports 1 GE SFP Slots Minimum 8 10 GE SFP+ (FortiLink Slots or equivalent) Minimum 2 10 GE SFP+ Slots Minimum 2 USB Port 1 Console Port 1 Trusted Platform Module (TPM) Yes IPS Throughput Minimum 5 Gbps NGFW Throughput Minimum 3.5 Gbps Threat Protection Throughput Minimum 3 Gbps IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) Minimum 27 / 27 / 11 Gbps Firewall Latency (64 byte, UDP) Maximum 4.78μs Firewall Throughput (Packets per Second) Minimum 16.5 Mpps Concurrent Sessions (TCP) Minimum 3 million New Sessions/Second (TCP) Minimum 280,000 Firewall Policies Minimum 10,000 IPsec VPN Throughput (512 byte) Minimum 13 Gbps Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels Minimum 2,000 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels Minimum 16,000 SSL-VPN Throughput Minimum 2 Gbps Concurrent SSL-VPN Users (Tunnel Mode) Minimum 500 SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) Minimum 4 Gbps SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) Minimum 3,500 SSL Inspection Concurrent Sessions (IPS, avg. HTTPS) Minimum 300,000 Application Control Throughput (HTTP 64K) Minimum 13 Gbps CAPWAP Throughput (HTTP 64K) Minimum 20 Gbps Virtual Domains Minimum 10 High Availability Configurations Active-Active, Active-Passive, Clustering Form Factor Ear Mount, 1 RU AC Power Supply

	100–240V AC, 50/60 Hz Redundant Power Supplies Yes (Default dual non-swappable AC PSU for 1+1 Redundancy) Power Supply Efficiency Rating 80 Plus Compliant or equivalent Operating Temperature 0°C to 40°C Storage Temperature -35°C to 70°C Humidity 20% to 90% non-condensing Noise Level Maximum 50 dBA Certifications IPv6 Սարքի վիճակը՝ Նոր (երբեք չօգտագործված), կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը՝ գործարանային (ներառված բոլոր բաղկացուցիչ մասերն ու մալուխները) Երաշխիքային սպասարկման ապահովում սպասարկման կենտրոնում՝ նվազագույնը 1 տարի:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Новентик ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSQL-EUΔU72F-2025/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	