

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	G100E 0.5inch handheld inkjet printer/ 2bk708 Solvent ink cartridge	CODPAD/Guangzhou DOCOD Precision Technology Group	Սարքի անվանում՝ Ձեռքի թանաքային տպիչ (Handheld Inkjet Printer), Տպագրության տեխնոլոգիա՝ Ջերմային թանաքային տպագրություն, Գլխիկի (Nozzle) պարամետրեր Գլխիկի տեսակ՝ Thermal foamable head : Տպագրության ճշտություն՝ Մինչև՝ 300 DPI x 300 DPI, Ուղղահայաց ընտրովի ճշտություններ՝ 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, Հորիզոնական ընտրովի ճշտություններ՝ 30-2400 DPI ճշգրտման հնարավորություն: Տպագրության բարձրություն՝ նվազագույն՝ 1 մմ, առավելագույն՝ 12.7 մմ կամ ավել: Տպագրության հեռավորություն՝ 1-2 մմ: Տպագրության տեսակ՝ բազմալեզու տառատեսակներ, դինամիկ կոդեր (QR), շտրիխ-կոդեր, պատկերներ, հերթական համարներ, ամսաթվեր, հաշվիչ (counter), փոփոխական դինամիկ տվյալների բազա, RS232 ինտերֆեյսով իրական ժամանակում ստացվող տվյալների տպագրություն, Տպագրության արագություն՝ մեկ րոպեում մինչև 120 մ/300 DPI կամ 60 մ/600 DPI: Տպագրության նյութեր՝ դեղագործական, սննդային և նվերների տուփեր, ստվարաթուղթ, պլաստիկ, մետաղ, խողովակ, և այլն: Թանաքի տեսակ՝ Ջրալույծ հիմքով 42 մլ

		քարտիջ կամ CISS համակարգ: Թանաքի գույն՝ Սև: Կատրիջի չիպ՝ Անշփում RFID չիպեր Ինքնաշխատ ճանաչում և մնացորդային թանաքի պարամետրերի գրանցում Սարքի բնութագրեր. Օպերացիոն համակարգ՝ Ներկառուցված Linux կամ համարժեք օպերացիոն համակարգ Հիմնական սարքավորումներ: Cortex-A7 1.2GHz երկմիջուկ պրոցեսոր կամ համարժեք FPGA ալգորիթմային արագացնող չիպսեր: Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ՝ USB, RS232 Արտաքին ինտերֆեյս՝ առնվազն 5 դյույմանոց գունավոր սենսորային Էկրան, լուսազգայուն տվիչ (Photocell), Հակադարձման (reverse) և շրջման (inverting) վերահսկողություն: Աջակցվող լեզուներ՝ Բազմալեզու (առնվազն՝ անգլերեն, ռուսերեն): Էլեկտրամատակարարման պարամետրեր՝ մուտքային լարում: 100-240V AC: Մարտկոցի պարամետրեր՝ 7.2V / 1x2600mAh լիթիումային մարտկոց (ներառյալ ներքին լիթիումային մարտկոց) կամ համարժեք: Մոտավոր չափեր՝ 220մմ x 140մմ x 95մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0-ից +45°C տիրույթում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրել 2 հավելյալ քարթիջ՝ ներառյալ չիպը: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	G100E 0.5inch handheld inkjet printer/ 2bk708 Solvent ink cartridge	CODPAD/Guangzhou DOCOD Precision Technology Group	Имя устройства: Ручной струйный принтер, Технология печати: Термоструйная печать, Настройки сопел Тип головки: Термовспененная головка. Разрешение печати: До: 300 x 300 точек на дюйм, Вертикальные выбираемые разрешения: 100, 150, 300 точек на дюйм, Горизонтальные выбираемые разрешения: Регулируемые 30-2400 точек на дюйм. Высота печати: Минимальная: 1 мм, Максимальная: 12,7 мм или более. Расстояние печати: 1-2 мм. Тип печати: многоязычные шрифты, динамические коды (QR), штрихкоды, изображения, серийные номера, даты, счетчик, динамическая база данных переменных, печать данных в реальном времени через интерфейс RS232, Скорость печати: до 120 м/300 точек на дюйм или 60 м/600 точек на дюйм в минуту. Печатные материалы: фармацевтические, пищевые и подарочные коробки, картон, пластик, металл, трубы и т. д. Тип чернил: картридж на водной основе объемом 42 мл или система СНПЧ. Цвет чернил: черный. Чип картриджа: бесконтактные RFID-чипы Автоматическое распознавание и запись

		параметров остаточных чернил Характеристики устройства: Операционная система: Embedded Linux или эквивалентная операционная система Основное оборудование: двухъядерный процессор Cortex-A7 1,2 ГГц или эквивалентный чипсет ускорителя алгоритмов ПЛИС. Интерфейсы связи: USB, RS232 Внешний интерфейс: цветной сенсорный экран не менее 5 дюймов, фотоэлемент, реверсивное и инвертирующее управление. Поддерживаемые языки: многоязычный (как минимум английский, русский). Параметры источника питания: Входное напряжение: 100-240 В переменного тока. Параметры батареи: литиевая батарея 7,2 В / 1 x 2600 мАч (включая внутреннюю литиевую батарею) или эквивалентная. Примерные размеры: 220 мм x 140 мм x 95 мм. Рабочая температура: от 0 до +45 °С. Изделие должно быть новым и неиспользованным. В комплекте с изделием должны быть предоставлены 2 дополнительных картриджа с чипом. Гарантийный срок составляет не менее 1 года с даты поставки.
--	--	---