

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 400x400x60 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 1.5մմ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՄՊԻՏԱԿ ԵՎ ՏԱՔ ՄՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC

					(սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: SUՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65
--	--	--	--	--	---

					մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների $-25 + 40^{\circ}\text{C}$: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված
--	--	--	--	--	--

					չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սրկեմարտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 400x400x60 КАРКАС: металлическая конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ И ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT. Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода:

					ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 24 В (перем./пост. ток), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета — режим свечения: постоянный, цвет провода: золотой, материал провода: ПВХ (с силиконовым покрытием), форма головки: выпуклая, расстояние между светодиодами: 10 см, расстояние между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24 В. Светодиодная гирлянда белого цвета — режим свечения: мигающий (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым покрытием), форма головки: выпуклая, расстояние между светодиодами: 10 см, расстояние между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24 В. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и
--	--	--	--	--	--

					другие детали), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они должны быть предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и благоустройства территорий, садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Они должны выдерживать перепады температур от -25 до +40 °С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, также сертификат. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены
--	--	--	--	--	---

				порошковой краской нейтрального серого цвета по предварительному согласованию с Заказчиком. 3. Поставщик должен предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт и реставрацию изделия в течение гарантийного срока, сохраняя первоначальный внешний вид изделия, а в случае невозможности ремонта – замену на новое.
--	--	--	--	--