

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 300x260 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր, Ոսկեգույն փայլփլուն ծոպավոր շղթաներ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային

					բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: SMD ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ LՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային
--	--	--	--	--	---

փոփոխությունների -25 +40°C:
Ապրանքը պետք է լինի
երկարակյաց, բազմակի
օգտագործման, վերանորոգման
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործված,
գործարանային արտադրության
/մոդել, ապրանքային նշան/ և
գործարանային երաշխիքով,
հնարավորության դեպքում
ներկայացնել նաև հավաստագիր,
ապրանքի վերջնական տեսքը
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի
մոդելները պետք է գրեթե
նույնությամբ կրկեն տեխնիկական
բնութագրում ներկայացված
պատկերները և
համապատասխանեն
նկարագրության մեջ նշված
չափանիշերին: Մոդելների
կարկասները պետք է լինեն
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝
նախապես համաձայնեցված
Պատվիրատուի հետ:
3.Մատակարարը պետք է
տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս
երաշխիք, երաշխիքային
ժամկետում ապրանքի

					վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 300x260 КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, металлические листы толщиной 3 мм, цепи с блестящей золотистой бахромой. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ И БЕЛЫЙ DURALIGHT, диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее

					напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ И БЕЛЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТРИПС - режим свечения: постоянный, цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головной части: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают
--	--	--	--	--	--

					перепады температур от -25 до +40°С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, сертификат. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Модели изделия должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию минимум на 6 месяцев, ремонт товара в течение гарантийного срока, восстановление, сохранение первоначального внешнего вида товара, а в случае невозможности ремонта, замену на новый.
--	--	--	--	--	--

