

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վարմէքս ՍՊԸ-ն ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Vision	6FM100D-X	Vision	HONG KONG CENTER POWER TECH.CO.,LTD.	Ապակե մետ (AGM) տեխնոլոգիա, որը ապահովում է գազի մինչև 99%-անոց արդյունավետ վերամիավորում և ազատում է Էլեկտրոլիտի պահպանման կամ ջուր ավելացնելու անհրաժեշտությունից: Օդային փոխադրման համար սահմանափակված չէ՝ համապատասխանում է IATA/ICAO հատուկ դրույթ A67-ին UL ճանաչված կոմպոնենտ: Ցանկացած դիրքում հնարավոր է մոնտաժում: Կապարային, կալցիում-պղնձի համաձուլվածքով ցանց,

համակարգչային նախագծմամբ՝
բարձր էներգիայի խտության
համար: Երկար սպասարկման
ժամկետ՝ հարմար ինչպես
ֆլոտային, այնպես էլ ցիկլային
կիրառությունների համար:
Պահպանում-ազատ աշխատանք,
Ցածր ինքնանվազում:
Կատարողական բնութագրեր,
Նոմինալ լարման արժեք-12V,
Բջիջների քանակ-6 Ծրագրային
շահագործման ժամկետ-10 տարի
Նոմինալ հզորություն 770F (25°C) 20
hour rate (5.00A, 10.8V) -20 ժամ
տևողությամբ հոսանք/հզորություն
(5.00A, 10.8V)-100Ա 10 hour rate
(9.50A, 10.8V) -10 ժամ
տևողությամբ հոսանք/հզորություն
(9.50A, 10.8V)-95.0Ա 1 hour rate
(17.4A, 10.5V) - 5 ժամ
տևողությամբ հոսանք/հզորություն
(17.4A, 10.5V)-87.0Ա 1 hour rate
(65.2A, 9.6V) -1 ժամ տևողությամբ
հոսանք/հզորություն (65.2A,
9.6V)-65.2Ա: Ներքին դիմադրություն
Fully Charged battery 770F (250C) -
Ամբողջությամբ լիցքավորված
մարտկոց: 770F (25°C)- 5մՕհմ
Ինքնանվազում 3% of capacity

declined per month at 200C (avarage)
 -20°C-ում մարտկոցի կարողության
 մոտ 3 % կորուստ յուրաքանչյուր
 ամսում (միջին): Աշխատանքային
 ջերմաստիճանի միջակայք
 Discharge - Լիցքաթափում--20~600C
 Charge - Լիցքավորում--10~600C
 Storage - Պահեստավորում -20~600C
 Մաքս. լիցքաթափման հոսանք 770F
 (25°C)- 900Ա(5վրկ) Կարճ միացման
 հոսանք--2100Ա Լիցքավորման
 մեթոդներ: Կայուն լարման
 լիցքավորում 770F (25°C) Ցիկլային
 օգտագործում Maximum charging
 current - Մաքս. լիցքավորման
 հոսանք Temperature compensation -
 Ջերմաստիճանի
 կոմպենսացիա-2.30-2.35VPC (լարում
 մեկ բջջի վրա) 30Ա -30մՎ/0C
 Սպասարկման ռեժիմ Temperature
 compensation-Ջերմաստիճանի
 կոմպենսացիա-2.23-2.27 VPC
 (լարում մեկ բջջի վրա) -20 մՎ/0C
 Չափեր և քաշ Երկարություն
 (մմ/դյույմ)- 330/12.99 Լայնություն
 (մմ/դյույմ)- 171/6.73 Բարձրություն
 (մմ/դյույմ)- 215/8.46 Ընդհանուր
 բարձրություն (մմ/դյույմ)- 220/8.66
 Մոտավոր քաշ (կգ/լբ)- 32/70.5

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Вармэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЕՀО-ЕЦՃԱՊՁԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Vision	6FM100D-X	Vision	HONG KONG CENTER POWER TECH.CO.,LTD.	