

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ՏՈՒՐ վիրահատությունների համար Էլեկտրավիրաբուժական սարք	Emed	Spectrum	EMED SRL	ՏՈՒՐ վիրահատությունների համար Էլեկտրավիրաբուժական սարք Վիրաբուժական միավոր LAP, Երկբևեռ TUR-B / P և միաբևեռ TUR-P համար Անվտանգություն. Պաշտպանություն Էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I / CF Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601-1-ի համաձայն Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ EN 60601-2-2-ի համաձայն Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը 335-350 կՀց

					Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն EN 60601-2-2-ի համաձայն NEM համակարգ՝ չեզոք էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ցուցում 7 մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն 240 Օ Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմների ցուցանիշները Առավելագույն ելքային հզորությունը Մոնո կտրման դեպքում 400 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Ճշգրիտ կտրման դեպքում 50 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Խառը կտրման դեպքում 150 Վտ 60 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Polipo կտրման դեպքում 400 Վտ 60 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro կտրման դեպքում 400 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կտրման դեպքում 400 Վտ 300 Օ- ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կտրման դեպքում 400 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը
--	--	--	--	--	---

					Muco կտրման դեպքում 400 Վտ 100 Չ-ի համար, 9 մակարդակ Մոնոպոլյար կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները Առավելագույն ելքային հզորությունը Soft կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 50 Չ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Forced կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 300 Չ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Spray կոագուլացիայի դեպքում 80 Վտ 1250 Չ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Hybrid կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 300 Չ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Endo spray կոագուլացիայի դեպքում 30 Վտ 1250 Չ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 60 Չ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Arthro կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 60 Չ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 60 Չ-ի համար, 9 մակարդակ Երկբևեռ կտրման ռեժիմների
--	--	--	--	--	---

						ցուցանիշները Առավելագույն Ելքային հզորությունը Bi-Cut կտրման դեպքում 120 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Uro Bi-Cut կտրման դեպքում 400 Վտ 200 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Hystero Bi-Cut կտրման դեպքում 400 Վտ 200 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Artro Bi-Cut կտրման դեպքում 400 Վտ 50 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Uro Bi-Vapor կտրման դեպքում 400 Վտ 200 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները Առավելագույն Ելքային հզորությունը Soft Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 120 Վտ 50 Օ-ի համար, 9 մակարդակ, ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Forced Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 120 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Uro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 400 Վտ 10 Օ-ի համար, 9
--	--	--	--	--	--	--

					Muco կտրման դեպքում 400 Վտ 100 Ռ-ի համար, 9 մակարդակ Մոնոպոլյար կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները Առավելագույն ելքային հզորությունը Soft կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 50 Ռ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Forced կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 300 Ռ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Spray կոագուլացիայի դեպքում 80 Վտ 1250 Ռ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Hybrid կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 300 Ռ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Endo spray կոագուլացիայի դեպքում 30 Վտ 1250 Ռ-ի համար Առավելագույն ելքային հզորությունը Uro կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 60 Ռ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Arthro կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 60 Ռ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero կոագուլացիայի դեպքում 200 Վտ 60 Ռ-ի համար, 9 մակարդակ Երկբևեռ կտրման ռեժիմների
--	--	--	--	--	---

						ցուցանիշները Առավելագույն Ելքային հզորությունը Bi-Cut կտրման դեպքում 120 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Uro Bi-Cut կտրման դեպքում 400 Վտ 200 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Hystero Bi-Cut կտրման դեպքում 400 Վտ 200 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Artro Bi-Cut կտրման դեպքում 400 Վտ 50 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Uro Bi-Vapor կտրման դեպքում 400 Վտ 200 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմների ցուցանիշները Առավելագույն Ելքային հզորությունը Soft Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 120 Վտ 50 Օ-ի համար, 9 մակարդակ, ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Forced Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 120 Վտ 300 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն Ելքային հզորությունը Uro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 400 Վտ 10 Օ-ի համար, 9
--	--	--	--	--	--	--

					մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Hystero Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 400 Վտ 10 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Artro Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 400 Վտ 10 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Առավելագույն ելքային հզորությունը Sciss Bi-Coag կոագուլացիայի դեպքում 350 Վտ 25 Օ-ի համար, 9 մակարդակ Այլ առանձնահատկություններ. Միակցիչները պետք է լինեն ինտելեկտուալ կառավարման համակարգով, SDS խրոցակով Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն 10 դյույմ անկյունագծով ինֆորմացիոն և կառավարման թվային հպումային էկրան Ճրագրային հիշողություն. 105 տարբեր հիշողություն տեղակայված 7 խմբում անգլերեն և ռուսերեն լեզվով մենյուի առկայություն Անլար ոտնաթաթի անջատիչ Սնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
--	--	--	--	--	---

				Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար "Միաբևեռ և երկբևեռ մալուխների լրակազմ, նախատեսված լապարասկոպիկ, արթրոսկոպիկ և ՏՈՒՌ միջամտությունների համար" Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ, MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--