

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 6	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 300x300x40 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 1.5մմ, 8 մմ մետաղյա ծողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°,

միացման իզոլյացիայի գույնը՝
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
աշխատանքային լարում՝ 220Վ
(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30
LED/մ: SԱԶ ՍՊԻՏԱԿ
ԼՈՒՍԱԴԻՈԴՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման
ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր
7-րդ դիոդը), լարի գույնը՝
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,
փաթաթվածքների միջև քայլը՝
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով
մոդելների համար անհրաժեշտ
լուսադիոդային համակարգերը (այդ
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման
պլաստիկ միացուցիչները,
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)
պետք է ունենան ջրակայունության
և փոշեկայունության առնվազն IP65
մակարդակ: Նախատեսված լինեն
բացօթյա զարդարման լուսային
շարան կազմելու, լուսավորության և
լանդշաֆտային ձևավորման,
այգիների, հրապարակների և
շենքերի ճակատների ձևավորման

համար՝ շղթայական միացման
հնարավորությամբ: Կարող են
դիմակայել ջերմաստիճանային
փոփոխությունների $-25 +40^{\circ}\text{C}$:
Ապրանքը պետք է լինի
երկարակյաց, բազմակի
օգտագործման, վերանորոգման
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի
սոր, չօգտագործված,
գործարանային արտադրության
/մոդել, ապրանքային նշան/ և
գործարանային երաշխիքով,
հնարավորության դեպքում
ներկայացնել նաև հավաստագիր,
ապրանքի վերջնական տեսքը
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի
մոդելները պետք է գրեթե
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
բնութագրում ներկայացված
պատկերները և
համապատասխանեն
նկարագրության մեջ նշված
չափանիշերին: Մոդելների
կարկասները պետք է լինեն
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝
նախապես համաձայնեցված
Պատվիրատուի հետ:
3.Մատակարարը պետք է

					տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում` պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում` փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦЦЦР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 6	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 300x300x40 КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, металлические прутки 8 мм, металлические полосы толщиной 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол распространения света: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный,

материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета - режим свечения: мигание (каждый 7-й диод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В. 1.

Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали) должны иметь уровень водонепроницаемости и пылезащиты не ниже IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Они должны

выдерживать перепады температур от -25 до +40 °С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности, также необходимо предоставить сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт или реставрацию изделия в течение гарантийного срока, сохраняя первоначальный внешний вид изделия, а в случае

					невозможности ремонта - замену на новое.
--	--	--	--	--	---