

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 8	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 300x300x40 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ, երկաթյա կոնստրուկցիա, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 1.5մմ, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°,

միացման իզոլյացիայի գույնը՝  
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
աշխատանքային լարում՝ 220Վ  
(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30  
LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ  
ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող  
(յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի  
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,  
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,  
փաթաթվածքների միջև քայլը՝  
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝  
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով  
մոդելների համար անհրաժեշտ  
լուսադիոդային համակարգերը (այդ  
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման  
պլաստիկե միացուցիչները,  
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)  
պետք է ունենան ջրակայունության  
և փոշեկայունության առնվազն IP65  
մակարդակ: Նախատեսված լինեն  
բացօթյա զարդարման լուսային  
շարան կազմելու, լուսավորության և  
լանդշաֆտային ձևավորման,  
այգիների, հրապարակների և  
շենքերի ճակատների ձևավորման  
համար՝ շղթայական միացման

հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների  $-25 +40^{\circ}\text{C}$ :  
Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:  
3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս

					երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 8	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 300x300x40 КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, железная конструкция, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, толщина металлических слоев 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол распространения света: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный,

материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. БЕЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯДКА - режим свечения: мигание (каждый 7-й диод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В. 1.

Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали) должны иметь уровень влагозащиты и пылезащиты не ниже IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают

перепады температур от -25 до +40 °С. Изделие должно быть долговечным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности, также необходимо предоставить сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт или реставрацию изделия в течение гарантийного срока, сохраняя первоначальный внешний вид изделия, а в случае

					невозможности ремонта - замену на новое.
--	--	--	--	--	---