

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 13	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` Բարձրությունը` 490, տրամագիծը` 340 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ երկաթյա կոնստրուկցիա, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 1.5մմ, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր, մետաղյա ցանցեր, ոսկեգույն փայլփլուն ծոպավոր շղթաներ : ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ

ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ,  
լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ,  
տարածման անկյունը՝ 360°,  
միացման իզոլյացիայի գույնը՝  
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
աշխատանքային լարում՝ 220Վ  
(AC/DC), (երեխաների համար  
հասանելի հատվածներում՝ 24Վ),  
լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ:  
ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ-  
լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող  
(յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի  
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,  
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,  
փաթաթվածքների միջև քայլը՝  
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝  
220Վ: (երեխաների համար  
հասանելի հատվածներում՝ 24Վ)  
1.Ներկայացված դիզայնով  
մոդելների համար անհրաժեշտ  
լուսադիոդային համակարգերը (այդ  
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման  
պլաստիկե միացուցիչները,  
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)  
պետք է ունենան ջրակայունության  
և փոշեկայունության առնվազն IP65

մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների  $-25 +40^{\circ}\text{C}$ : Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված

				<p>չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 13	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: Высота: 490, диаметр: 340 РАМА: железная конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм железная конструкция, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, металлические листы толщиной 3 мм, металлическая сетка, золотистые блестящие бахромчатые цепи. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть произведены под брендами TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 10 мм, режим свечения:

постоянный, угол светового луча: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), (в местах, доступных для детей: 24 В), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда теплых белых тонов - режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В. (в местах, доступных для детей: 24 В) 1.

Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали) должны иметь уровень водонепроницаемости и пыленепроницаемости не менее IP65. Они должны быть предназначены для формирования уличной декоративной световой

гирлянды, освещения и ландшафтного дизайна, дизайна садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживать перепады температур -25 +40 °С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности также предоставить сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт изделия в течение

				гарантийного срока, реставрацию с сохранением первоначального внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта - замену на новое
--	--	--	--	---