

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 16	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 300x550x35 ԿԱՐԿԱՍԸ` 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը` թափանցիկ, լարի նյութը` PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում` 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը` 30

					<p>LED/մ: SԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԴՆՈՒՄՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում 220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի</p>
--	--	--	--	--	---

երկարակյաց, բազմակի  
օգտագործման, վերանորոգման  
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի  
նոր, չօգտագործված,  
գործարանային արտադրության  
/մոդել, ապրանքային նշան/ և  
գործարանային երաշխիքով,  
հնարավորության դեպքում  
ներկայացնել նաև հավաստագիր,  
ապրանքի վերջնական տեսքը  
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի  
մոդելները պետք է գրեթե  
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական  
բնութագրում ներկայացված  
պատկերները և  
համապատասխանեն  
նկարագրության մեջ նշված  
չափանիշերին: Մոդելների  
կարկասները պետք է լինեն  
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝  
նախապես համաձայնեցված  
Պատվիրատուի հետ:  
3.Մատակարարը պետք է  
տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս  
երաշխիք, երաշխիքային  
ժամկետում ապրանքի  
վերանորոգում, վերականգնում՝  
պահպանելով ապրանքի

					սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 16	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 300x550x35 КАРКАС: металлический лист толщиной 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ДУРАЛИГХТ ТЕПЛОГО БЕЛОГО ЦВЕТА, Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол распространения света: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м.

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА  
ТЕПЛОГО БЕЛОГО ЦВЕТА - режим  
свечения: мигание (каждый 7-й  
светодиод), цвет провода:  
прозрачный, материал провода:  
ПВХ (с силиконовым составом),  
форма головки: выпуклая, шаг  
между светодиодами: 10 см, шаг  
между витками: 3-5 см, рабочее  
напряжение: 220 В. 1.

Светодиодные системы, требуемые  
для моделей с представленным  
дизайном (включая светильники,  
пластиковые разъемы для их  
крепления, шнуры питания и  
другие детали), должны иметь  
уровень водонепроницаемости и  
пылезащиты не менее IP65. Они  
предназначены для наружного  
декоративного освещения,  
освещения и ландшафтного  
дизайна, оформления садов,  
площадей и фасадов зданий, с  
возможностью цепочного  
соединения. Выдерживают  
перепады температур от -25 до  
+40°C. Изделие должно быть  
прочным, многоразовым,  
ремонтпригодным. Изделие

				<p>должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности, также должен быть предоставлен сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически идентично повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 6 месяцев, осуществить ремонт или восстановление товара в течение гарантийного срока, сохранив первоначальный внешний вид товара, а в случае невозможности ремонта – замену на новый.</p>
--	--	--	--	--