ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 22	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 80x80 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ ալյումինե գիծ 12մմ x 2 մմ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ - Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 36 LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ

						ԹԵԼ - լուսավորման ռեժիմը՝ կայծկլտացող (յուրքանաչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24Վ (անվտանգ): 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի

						օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում ՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ

					վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 22	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 80х80 РАМА: алюминиевая полоса 12мм х 2мм ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT - Диаметр: 13мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360⁰, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220В (AC/DC), количество светодиодов: 36 светодиодов/м. БЕЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРИПС - режим

						свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24В (безопасно). 1. Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали), должны иметь уровень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтопригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского

					изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности, с предоставлением сертификата, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически идентично повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию минимум на 6 месяцев, ремонт или восстановление товара в течение гарантийного срока, сохранение первоначального внешнего вида товара, а в случае невозможности ремонта - замену на новый.