

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	DIGITAL CONTINUOUS BURETTES SERIES DCB BOECO DIGITAL BURETTE COMPLETE SET	BOECO GMBH	"Թվային անընդհատ բյուրետներ, թվային բյուրետի ամբողջական հավաքածու (Ստանդարտ պտուտակով GL 45), ամբողջական, 3 ադապտեր (GL 45/S 40, GL 45/38 և GL 38/32), 1 հեռադիտակային մուտքային խողովակ, 2 միկրո մարտկոց 1.5 Վ (LR03/AAA) ներառյալ պտուտակով շիշ, կլոր, պտուտակային կափարիչով, 2500 մլ / GL 45 -1 հատ և չորացման խողովակ -1 հատ: Թվային շարունակական շշային կափարիչով բյուրետներ, 3 PP ադապտերներով՝ 45/38, 38/32, 40/45 (բյուրետի վրա 45 թել), 1 հեռադիտակային ընդունող խողովակ (FEP), 1 հեռադիտակային տիտրման խողովակ, 2 միկրոմարտկոցներ 1,5 V (LR 03/AAA), առանց ռեգերվուարային շշի: Բյուրետները կարող են օգտագործվել մինչև 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով տիտրման նյութերի համար: Շարունակական անիմպուլսային աշխատանք՝ մինչև 5 մլ վայրկյանում ավելի արագ տիտրումների համար: Տիտրանտի մատակարարումը կարգավորվում է անիվները պտտելով, և տրամադրված քանակը անմիջապես ցուցադրվում է էկրանին՝ 10 մլ-ից մինչև 999,9 մլ, 2,5 մլ/պտույտ արագությամբ՝ Անվտանգության շրջանառության փական, որը

			թույլ է տալիս շրջանառության փակ համակարգում՝ ռեակտիվի թափոններից խուսափելու համար: Թեք թվային էկրան՝ տարբեր օգտագործողների կողմից տարբեր բարձրություններից ավելի հեշտ ընթերցման համար: 210-ից մինչև 310 մմ երկարությամբ եզակի հեռադիտակային ընդունիչ խողովակը, որը կարող է վերակարգվել առանց կտրելու՝ տարբեր չափերի շշերի համար: Դոզավորման սպեկտրը՝ 10 մկմ-ից մինչև 999,9 մկմ: Մարտկոցներով աշխատող, հեշտությամբ փոխարինվող միկրոմարտկոցներ՝ 1,5 Վ (LR 03/AAA): Մեկ լիցքավորումը բավարարում է առնվազն 500 ժամ (4500 լ ռեակտիվի բաշխում): Բյուրեղը կարող է պտտվել 360°-ով շշի վրա: Տիտրող խողովակը հանվող և կարգավորելի է՝ հորիզոնական 142-220 մմ, ուղղահայաց 10-200 մմ: Օգտագործողի կողմից սպասարկվող և կարգաբերվող՝ ISO և GLP պահանջներին համապատասխան: Լրացուցիչ չորացնող խողովակ, որը պաշտպանում է ռեակտիվները խոնավությունից կամ CO2-ից: Արտադրված է ISO 9001 նորմերին համապատասխան:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQ94-ЕУХԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	DIGITAL CONTINUOUS BURETTES SERIES DCB BOECO DIGITAL BURETTE COMPLETE SET	BOECO GMBH	"Թվային անընդհատ բյուրետներ, թվային բյուրետի ամբողջական հավաքածու (Ստանդարտ պտուտակով GL 45), ամբողջական, 3 ադապտեր (GL 45/S 40, GL 45/38 և GL 38/32), 1 հեռադիտակային մուտքային խողովակ, 2 միկրո մարտկոց 1.5 Վ (LR03/AAA) ներառյալ պտուտակով շիշ, կլոր, պտուտակային կափարիչով, 2500 մլ / GL 45 -1 հատ և չորացման խողովակ -1 հատ: Թվային շարունակական շշային կափարիչով բյուրետներ, 3 PP ադապտերներով՝ 45/38, 38/32, 40/45 (բյուրետի վրա 45 թել), 1 հեռադիտակային ընդունող խողովակ (FEP), 1 հեռադիտակային տիտրման խողովակ, 2 միկրոմարտկոցներ 1,5 V (LR 03/AAA), առանց ռեգերվուարային շշի: Բյուրետները կարող են օգտագործվել մինչև 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով տիտրման նյութերի համար: Շարունակական անիմպուլսային աշխատանք՝ մինչև 5 մլ վայրկյանում ավելի արագ տիտրումների համար: Տիտրանտի մատակարարումը կարգավորվում է անիվները պտտելով, և տրամադրված քանակը անմիջապես ցուցադրվում է էկրանին՝ 10 մկլ-ից մինչև 999,9 մլ, 2,5 մլ/պտույտ արագությամբ՝ Անվտանգության շրջանառության փական, որը

			թույլ է տալիս շրջանառության փակ համակարգում՝ ռեակտիվի թափոններից խուսափելու համար: Թեք թվային էկրան՝ տարբեր օգտագործողների կողմից տարբեր բարձրություններից ավելի հեշտ ընթերցման համար: 210-ից մինչև 310 մմ երկարությամբ եզակի հեռադիտակային ընդունիչ խողովակը, որը կարող է վերակարգվել առանց կտրելու՝ տարբեր չափերի շշերի համար: Դոզավորման սպեկտրը՝ 10 մկլ-ից մինչև 999,9 մլ: Մարտկոցներով աշխատող, հեշտությամբ փոխարինվող միկրոմարտկոցներ՝ 1,5 Վ (LR 03/AAA): Մեկ լիցքավորումը բավարարում է առնվազն 500 ժամ (4500 լ ռեակտիվի բաշխում): Բյուրեղը կարող է պտտվել 360°-ով շշի վրա: Տիտրող խողովակը հանվող և կարգավորելի է՝ հորիզոնական 142-220 մմ, ուղղահայաց 10-200 մմ: Օգտագործողի կողմից սպասարկվող և կարգաբերվող՝ ISO և GLP պահանջներին համապատասխան: Լրացուցիչ չորացնող խողովակ, որը պաշտպանում է ռեակտիվները խոնավությունից կամ CO2-ից: Արտադրված է ISO 9001 նորմերին համապատասխան:
--	--	--	---