

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	BOECO PURE PLUS STANDART DIRECT SYSTEM	BOECO GMBH	"Լաբորատոր ջրի մաքրման համակարգ Բազմակողմանի ASTM I + ASTM II-ի տիպի ջուր ստանալու համար Երկու տեսակները մեկ համակարգից մատակարարելու հնարավորությամբ: Հնարավորություն է տալիս համակարգը անմիջապես միացնել խմելու ջրի ծորակին: ASTM I տեսակի գերմաքուր ջրի բաշխում թվային բաշխիչի կառավարման միջոցով: OptiFill բաշխիչը ստանդարտ է TapWater-ը կարգավորված է խմելու ջրի ծորակին ուղղակիորեն միանալու համար 10 լիտրանոց մաքուր ջրի բաքն ունի ճնշման ելք Բաքի ծավալի ցուցադրում տոկոսներով Պարզ և տնտեսող ֆիլտրի փոխարինում Արտահոսքի սենսորը ստանդարտ է ASTM I տեսակի բաշխման արտադրողականությունը 1.6 / 2 լ/րոպե է: ASTM II տիպի ջրառը մինչև 6 լ/ժ / է: Օգտագործման պատրաստ է, ներառյալ ֆիլտրի փամփուշտները: (Նախնական մշակման փամփուշտ RO թաղանթով և գերմաքուր ջրային փամփուշտով): ASTM I տիպի գերմաքուր ջուր, որը կիրառելի է մոլեկուլային կենսաբանության, մանրէաբանության, ՊՇՌ-ի, անօրգանական և օրգանական հետքերի վերլուծության համար: HPLC, ICP,

			TOC-վերլուծություն: ASTM II տիպի մաքուր ջուր, որը կիրառելի է լաբորատոր ապակե իրերի լվացման, բուֆերների, ռեակտիվների, հյուսվածքային կուլտուրաների և ներկանյութերի պատրաստման և նոսրացման համար: ASTM II ստանդարտ Մաքուր ջրի արտադրողականություն 15°C ջերմաստիճանում՝ 6 μS Հաղորդունակություն՝ 0.067-0.1 $\mu\text{S}/\text{սմ}$ Դիմադրություն՝ 15-10 MO x սմ Մաքուր ջրի բաքի ճնշման ելք՝ այո ASTM I ստանդարտ ստանդարտ Հաղորդունակություն՝ 0.055 $\mu\text{S}/\text{սմ}$ Դիմադրություն՝ 18.2 MO x սմ Բակտերիալ պարունակություն՝ 5-10 ppb Բաշխման արտադրողականություն՝ մինչև 2 μg Բակտերիալ պարունակություն՝ « 1 CFU/մլ Մասնիկների պարունակություն՝ « 1 մլ Էնդոտոքսիններ* 0.001 EU/մլ Տեխնիկական տվյալներ Աշխատանքային ճնշումը բարերով, նվազագույն/առավելագույնը՝ 0.5-6 բար Մատակարարման լարում՝ 100-240 Վ / 50-60 Հց Միացված բեռնվածություն՝ 0.1 կՎտ Միակցիչի չափսը՝ 8 մմ Խողովակ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ $+ 2^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+ 35^{\circ}\text{C}$ Չափսեր ոչ ավել, L x Խ x Բ՝ 390 x 725 x 615 մմ Քաշ՝ ոչ ավել 20/21 կգ
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQ94-ЕУХԱՊԶԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	BOECO PURE PLUS STANDART DIRECT SYSTEM	BOECO GMBH	"Լաբորատոր ջրի մաքրման համակարգ Բազմակողմանի ASTM I + ASTM II-ի տիպի ջուր ստանալու համար Երկու տեսակները մեկ համակարգից մատակարարելու հնարավորությամբ: Հնարավորություն է տալիս համակարգը անմիջապես միացնել խմելու ջրի ծորակին: ASTM I տեսակի գերմաքուր ջրի բաշխում թվային բաշխիչի կառավարման միջոցով: OptiFill բաշխիչը ստանդարտ է TapWater-ը կարգավորված է խմելու ջրի ծորակին ուղղակիորեն միանալու համար 10 լիտրանոց մաքուր ջրի բաքն ունի ճնշման ելք Բաքի ծավալի ցուցադրում տոկոսներով Պարզ և տնտեսող ֆիլտրի փոխարինում Արտահոսքի սենսորը ստանդարտ է ASTM I տեսակի բաշխման արտադրողականությունը 1.6 / 2 լ/րոպե է: ASTM II տիպի ջրառը մինչև 6 լ/ժ / է: Օգտագործման պատրաստ է, ներառյալ ֆիլտրի փամփուշտները: (Նախնական մշակման փամփուշտ RO թաղանթով և գերմաքուր ջրային փամփուշտով): ASTM I տիպի գերմաքուր ջուր, որը կիրառելի է մոլեկուլային կենսաբանության, մանրէաբանության, ՊՇՌ-ի, անօրգանական և օրգանական հետքերի վերլուծության համար: HPLC, ICP,

			TOC-վերլուծություն: ASTM II տիպի մաքուր ջուր, որը կիրառելի է լաբորատոր ապակե իրերի լվացման, բուֆերների, ռեակտիվների, հյուսվածքային կուլտուրաների և ներկանյութերի պատրաստման և նոսրացման համար: ASTM II ստանդարտ Մաքուր ջրի արտադրողականություն 15°C ջերմաստիճանում՝ 6 μS Հաղորդունակություն՝ 0.067-0.1 $\mu\text{S}/\text{սմ}$ Դիմադրություն՝ 15-10 MO x սմ Մաքուր ջրի բաքի ճնշման ելք՝ այո ASTM I ստանդարտ ստանդարտ Հաղորդունակություն՝ 0.055 $\mu\text{S}/\text{սմ}$ Դիմադրություն՝ 18.2 MO x սմ Բակտերիալ պարունակություն՝ 5-10 ppb Բաշխման արտադրողականություն՝ մինչև 2 μg Բակտերիալ պարունակություն՝ « 1 CFU/մլ Մասնիկների պարունակություն՝ « 1 մլ Էնդոտոքսիններ* 0.001 EU/մլ Տեխնիկական տվյալներ Աշխատանքային ճնշումը բարերով, նվազագույն/առավելագույնը՝ 0.5-6 բար Մատակարարման լարում՝ 100-240 Վ / 50-60 Հց Միացված բեռնվածություն՝ 0.1 կՎտ Միակցիչի չափսը՝ 8 մմ Խողովակ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ $+ 2^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+ 35^{\circ}\text{C}$ Չափսեր ոչ ավել, L x Խ x Բ՝ 390 x 725 x 615 մմ Քաշ՝ ոչ ավել 20/21 կգ
--	--	--	--