

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԵ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HEJAZ	թափոնների — աղբի տարաներ — աղբամաններ	թափոնների — աղբի տարաներ — աղբամաններ	HEJAZ MFJ.Co	ճավալը 1100 և կամ 1,1 մ 3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/: Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), 1360մմ+/-10%: Խորությունը (ներառյալ ծիսիկները),մմ 1050 +/- 10%: Բարձրությունը, մմ 1460 +/- 10%:Քաշը` ոչ ավելին 115 կգ: Բեռնունակությունը, կգ Ոչ պակաս 440: Գույնը արծաթագույն: Տարայի պատյանը` Նյութը` պողպատ, իրանի միացման տեսակը` եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով,

					գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: Ամբողջական տարայի և կափարիչի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.2 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) 10 Տարայի կափարիչը՝ Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները
--	--	--	--	--	---

					մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ծեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնմամբ բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): Պտտվող անիվային հենարաններ՝ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով :Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի,որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակությունը
--	--	--	--	--	--

				յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնմամբ: Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր, արտադրությունը ոչ պակաս 2024թ., նախկինում չպետք է օգտագործված լինեն, ներկված հատվածներ չպետք է լինեն, ունենան անձնագիր և որակի սերտիֆիկատ` փորձաքննության արդյունքներով, որոնց ներկայացումը պարտադիր է, աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում:</p> <p>Երաշխիք` նվազագույնը 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛСЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUU<-EUXU7QF-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					