

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	բացակայում է	բացակայում է	բացակայում է	բացակայում է	Ծավալը 1100 լ կամ 1,1 մ 3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/: Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), 1360մմ+/-10%: Խորությունը (ներառյալ ծիսիները),մմ 1050 +/- 10%: Բարձրությունը, մմ 1460 +/- 10%:Քաշը` ոչ ավելին 115 կգ: Բեռնունակությունը, կգ Ոչ պակաս 440: Գույնը արծաթագույն: Տարայի պատյանը` Նյութը` պողպատ, իրանի միացման տեսակը` եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով,

գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ:

Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր:

Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: Ամբողջական տարայի և կափարիչի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.2 (առանց ցինկապատ ծածկույթի)

10 Տարայի կափարիչը՝ Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները

մշակված տաք ցինկապատման  
մեթոդով, գալվանական լոգարանում  
լիարժեք ընկղմամբ,  
ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461,  
ցինկապատման շերտի  
հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ:  
Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2  
պարույրային զսպանակներով  
բացվող մեխանիզմով, բացվում և  
փակվում է դարձյակների միջոցով`  
ծեռքով և մեխանիկորեն  
(աղբատարի հետին բեռնամար  
բեռնման /բեռնաթափման  
իրականացման ժամանակ):  
Պտտվող անիվային հենարաններ` 4  
ռետինացված անիվները իրարից  
անկախ պտույտով, 200մմ  
տրամագծով :Առնվազն 2 անիվները  
պետք է հագեցած լինեն  
արգելակման մեխանիզմով:  
Աղբամանի հատակային մասի  
լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ  
ամրություն առնվազն 2 մմ  
հաստությամբ և առնվազն 130 մմ  
լայնությամբ մետաղական գոտի,որի  
վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ  
պտտվող անիվները: Անվահեծերը  
պատրաստված լինեն պլաստիկից,  
որոնց դինամիկ բեռնունակությունը

				<p>յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնմամբ: Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր, արտադրությունը ոչ պակաս 2024թ., նախկինում չպետք է օգտագործված լինեն, ներկված հատվածներ չպետք է լինեն, ունենան անձնագիր և որակի սերտիֆիկատ` փորձաքննության արդյունքներով, որոնց ներկայացումը պարտադիր է, աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում: Երաշխիք` նվազագույնը 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Πεμπλ Επλεημεσίαι ΟΠΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΟΠΟΖ-ΕΠΔΟΠΖΡ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					