

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԼԱՆՅԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Զ-ն ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆուլլ-օիլ	Պրոպան	հեղուկ գազ	Վանգարդ	Հեղուկ պրոպան գազ, որը օգտագործվում է որպես շարժիչների վառելիք, բենզինի փոխարեն: Հիմնական բաղադրիչը՝ պրոպանի և բութանի խառնուրդ: Հեղուկ գազի բաղադրությունը պետք է լինի ա) հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը՝ 32 մգ/մ3 -ից ոչ ավելի բ) ծծմբաջրածին և այլ լուծելի սուլֆիդներ՝ 23 մգ/մ3 ոչ ավելի. գ) թթվածին՝ 1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս). դ) ածխաթթու գազ՝ 4 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս). ե) ջրածին՝ 0.1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս):Գոստ 20448-90:

					Գազի մատակարարումը պետք է իրականացվի կտրոնային տարբերակով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԵԼԱՆՅԱ ՄԿՐՏՉՅԱԼ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Фулл-ойл	Пропан	сжиженный газ	Вангард	Сжиженный пропан, используемый в качестве топлива для двигателей вместо бензина. Основным компонентом является смесь пропана и бутана. Состав сжиженного газа должен быть: а) плотность водяных паров в сжиженном газе не более 32 мг/м3; б) сероводорода и других растворимых сульфидов не более 23 мг/м3; в) содержание кислорода не более 1% (объёмная доля); г) содержание углекислого газа не более 4% (объёмная доля); д) содержание водорода не более

					0,1% (объёмная доля). ГОСТ 20448-90. Отпуск газа должен осуществляться по талонам.
--	--	--	--	--	--