

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CANON	CANON MF 463dw	CANON	ճապոնիա	Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը Առնվազն մոնիտորմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ Առնվազն տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ առնվազն մինչև 36 ppm (A4); առնվազն մինչև 58,8 ppm առնվազն (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ առնվազն մինչև 30,2 շ/րոպ (A4) Տպման բանաձեւ առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը Առնվազն 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին

					Էջի դուրս գալու ժամանակը Առնվազն 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ Առնվազն UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Տառատեսակներ Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ Առնվազն 136 PostScript տառատեսակներ Տպել լուսանցքները Առնվազն 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից (ծրար) Ապահով տպագրություն USB տպման կոճակ առնվազն (JPEG/TIFF/PDF) Տպել առնվազն (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Պատճենման արագություն Միակողմանի առնվազն (A4): մինչև 36 ppm Երկկողմանի առնվազն (A4)` մինչև 30,2 րոպե/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Առնվազն 6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել բանաձեւը Առնվազն Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Առնվազն Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Դուպլեքս պատճենում Առնվազն 2 կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ) Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև
--	--	--	--	--	--

						առնվազն 999 օրինակ Սկանավորման բնութագրերը Գոլնավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական` առնվազն մինչև 600 x 600 dpi, բարելավված որակ առնվազն ` 9600 x 9600 dpi Սկան արագություն Մոնո միակողմանի` առնվազն 50 շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը միակողմանի` առնվազն 40 ipm (300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս` առնվազն 100 ipm (300x300 dpi) Գոլնավոր դուպլեքս` առնվազն 80 ipm (300x300 dpi) Մոնո միակողմանի` առնվազն 40 շ/րոպ (300x600 dpi) Գույն միակողմանի` առնվազն 20 շ/րոպ (300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս` առնվազն 80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գոլնավոր դուպլեքս` առնվազն 40 ipm (300x600 dpi) Գույնի սկանավորման խորությունը Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ Առնվազն 256 մակարդակ Համատեղելիություն Առնվազն TWAIN, WIA, ICA Մաքս. սկանավորման լայնությունը Առնվազն 216 մմ Առնվազն TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկան համակարգչի վրա
--	--	--	--	--	--	--

					Առնվազն TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում Առնվազն TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Scan դեպի FTP Առնվազն TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Առնվազն iFAX Առնվազն ITU- T.37 Սկաների տեսակը Երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) Առնվազն 250 թերթ ձայներիզ Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող առնվազն 50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ ցանկության) առնվազն 550 թերթ ձայներիզ Թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը առնվազն 900 թերթ Թղթի ելք Առնվազն 150 թերթ A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B- OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափսեր` min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. Խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)` առնվազն 60-120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ` առնվազն 60 -
--	--	--	--	--	--

						Время выхода первой страницы Минимум: 5,0 с или менее. Языки управления принтером Не менее UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Шрифты Не менее 45 шрифтов PCL Не менее 136 шрифтов PostScript Поля печати Не менее 5 мм сверху и снизу, слева и справа 10 мм сверху и снизу, слева и справа (конверт) Защищенная печать Кнопка печати USB (не менее) (JPEG/TIFF/PDF) Печать (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Скорость копирования Одностороннее копирование (A4): до 36 стр./мин Двустороннее копирование (A4): до 30,2 мин/мин Время выхода первой копии Не менее 6,1 с. или меньше Разрешение копирования Минимум: до 600 x 600 точек/дюйм Режимы копирования Минимум: Текст, Текст/Фото (по умолчанию), Текст/Фото (высокое качество), Фото Двустороннее копирование Минимум: Двустороннее (автоматически) Количество копий за цикл Не менее 999 копий Характеристики сканирования
--	--	--	--	--	--	--

Цветное	Разрешение сканирования
Оптическое:	не менее 600 x 600 точек/дюйм, улучшенное качество: не менее 9600 x 9600 точек/дюйм
Скорость сканирования	
Монохромное одностороннее:	не менее 50 изображений в минуту (300 x 300 точек/дюйм)
Цветное одностороннее:	не менее 40 изображений в минуту (300 x 300 точек/дюйм)
Монохромное двустороннее:	не менее 100 изображений в минуту (300 x 300 точек/дюйм)
Цветное двустороннее:	не менее 80 изобр./мин (300 x 300 точек/дюйм)
Монохромное симплексное:	не менее 40 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)
Цветное симплексное:	не менее 20 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)
Монохромное симплексное:	не менее 80 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)
Цветное двустороннее:	не менее 40 изобр./мин (300 x 600 точек/дюйм)
Глубина цветного сканирования	Не менее 24 бит/24 бит (вход/выход)
Оттенки серого	Не менее 256 уровней
Совместимость	Не менее

TWAIN, WIA, ICA Макс. Ширина
 сканирования Не менее 216 мм Не
 менее TIFF/JPEG/PDF/Compact
 PDF/PDF с возможностью поиска
 Сканирование на ПК Не менее
 TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с
 возможностью поиска
 Сканирование на USB-накопитель
 Не менее TIFF/JPEG/PDF/Compact
 PDF/PDF с возможностью поиска
 Сканирование на FTP Не менее
 TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с
 возможностью поиска Не менее
 iFAX Не менее ITU-T.37 Тип сканера
 Дуплексный АПД (однопроходный)
 Податчик бумаги (стандартный)
 Кассета на 250 листов (не менее)
 Универсальный лоток на 100 листов
 (не менее) Автоподатчик
 документов (не менее 50 листов)
 Податчик бумаги (опционально)
 Кассета на 550 листов (не менее)
 Максимальная емкость податчика
 бумаги Не менее 900 листов Выход
 бумаги Не менее 150 листов
 Форматы A4, A5, A5 (альбомная
 ориентация), A6, B5, Legal, Letter,
 Executive, Statement, OFFICIO, B-
 OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,

					Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Автоподатчик документов. Плотность Кассета (стандартная и дополнительная): не менее 60–120 г/м² МФУ: не менее 60–199 г/м² АПД: не менее 60–120 г/м² Двусторонняя печать A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Нестандартный формат: не менее 210 x 279,4 мм, не более 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м² TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) не менее Сканер: Не менее Push Scan: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) USB-кабель для подключения принтера к компьютеру Не использовался, произведен в 2024–2025 гг. Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней со дня, следующего за днем получения товара Покупателем.
--	--	--	--	--	--