

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	ԴՏ-L-45	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	Դիզելային վառելիք՝ ամառային: Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Մատակարարումը՝ Կտրոնային տարբերակով լինելու դեպքում լիցքավորման հնարավորություն ապահովել ՀՀ բոլոր մարզերում, և ք. Երևանում Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ

				կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ДТ-Л-К5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Дизельное топливо: летнее. Цетановое число не менее 51. Цетановый индекс не менее 46. Плотность при 150°С 820-845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура вспышки не ниже 55°С. Коксуемость в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400°С от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения не выше 5°С. Отпуск: по талонам. Отпуск: При наличии талонов обеспечить заправку во всех регионах Республики Армения, а также в городе Ереване. Безопасность, маркировка и упаковка соответствуют «Техническому регламенту топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года.

