

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷՄ-ԷՄ գրուպ ՍՊԸ, TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ գրուպ ՍՊԸ, TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Ամանորյա զարդարանք 1, ԷՄ- ԷՄ գրուպ ՍՊԸ, TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ գրուպ ՍՊԸ, TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՍՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ Գնդի տրամագիծը՝ 300սմ (3D մոդել) ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20սմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15սմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 1.5մմ, 6-8 մմ մետաղյա ձողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր, արծաթագույն փայլփլուն ծոպավոր շղթաներ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ,

					լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԳԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԳԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե
--	--	--	--	--	---

					միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների $-25 + 40^{\circ}\text{C}$: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

				բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

М-М Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «М-М Групп», TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп», TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Рождественское украшение 1,000 «М-М Групп», TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп», TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: Диаметр шара: 300 см (3D-модель) КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, металлические стержни 6-8 мм, металлические полосы толщиной 3 мм, серебристые блестящие цепи с бахромой. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть произведены под брендами TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 13 мм, режим свечения: постоянный,

						угол светового луча: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 24 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодный провод WARM WHITE LED WIRE - режим свечения: постоянный, цвет провода: золотистый, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24 В. Светодиодный шнур WHITE LED STRING - режим свечения: постоянный, цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24 В. 1. Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их
--	--	--	--	--	--	--

					крепления, шнуры питания и другие детали), должны иметь уровень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40 °С. Изделие должно быть прочным, многоразовым и ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и иметь заводскую гарантию, по возможности, сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически идентично повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы
--	--	--	--	--	--

					моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик должен предоставить гарантию минимум 6 месяцев, ремонт или реставрацию изделия в течение гарантийного срока, с сохранением первоначального внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта – замену на новое.
--	--	--	--	--	--