

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	Тренажер жим от груди Романа 207.19.10	207.19.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք ժիմ կրծքավանդակից Չափերը ստատիկ դիրքում՝ Երկարություն՝ 955 մմ, Լայնություն՝ 802 մմ, Բարձրություն՝ 1812 մմ, Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի

					ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով , ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով , փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը , կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը , հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը 739x260 մմ, են:
--	--	--	--	--	--

					Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ , է: Հարթակին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ , 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված է ապակեցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի , 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը , 22 մմ է: Առանցքակալի տրամագծի չափը 46 մմ, է: Մարգասարքի նստատեղը L-աձև կառո(ցվածք է՝ ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը պատրաստված են պրոֆիլային խողովակից: Խողովակն ունի ,
--	--	--	--	--	---

					40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը , 2 մմ է: , 495 մմ և 317 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր եռակցված են միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը ամրացված են երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը: Մարգասարքի նստատեղը , կլինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք: Նստատեղերի չափերը 269x330 մմ,, 24,5 մմ, բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը` , 3 մմ: Սյունը պատրաստված է , 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով` մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափերը , 478x99x80 մմ են: Ռետինե բուֆերը պտուտակված է ստորին թեքված ծայրին: Բուֆերը պատրաստված է , 80x40x16 մմ չափսերով, վրան ունի , 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը պատրաստված է
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UPE-EU44102P-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					խողովակից և թիթեղից: խողովակը պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով, 2,8 մմ պատի հաստությամբ, 310 մմ երկարությամբ: Բռնակը խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակ և եզր է , 42 մմ տրամագծով և , 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը մի քանի տեղից թեքված է: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծալից տեխնիկական հատկությունները 135 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև 398 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո , 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը , 129 մմ երկարություն ունի: Ճոճվող թելը , 60x40 մմ չափսերով, 2 մմ պատի հաստությամբ և , 360 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց է, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է , 34 մմ տրամագծով և , 5 մմ պատի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		տեխնիկական հատկությունները 135 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև 398 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո , 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը , 129 մմ երկարություն ունի: Ճոճվող թելը , 60x40 մմ չափսերով, 2 մմ պատի հաստությամբ և , 360 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց է, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է , 34 մմ տրամագծով և , 5 մմ պատի
			марка	наименование производителя	
2	-	-	-	-	

				հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ , 23 մմ երկարությամբ մինչև , 32,8 մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը 185 մմ, Է: Անկերային բոլոր , 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք Է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում , 300 մմ չափսերով և , 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի Է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	---