

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Romana	Тренажер двойные лыжи Романа 207.21.10	207.21.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք Կրկնակի դահուկներ Չափերը՝ երկարություն 1420 մմ, լայնություն 603 մմ, բարձրություն 1522 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

					համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով , ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով , փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը , կլինեն ցինկապատ:Մարզասարքը , հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:Իմուլյատորի հենածողը հարթակից, թերթի մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը փոխկապակցված է
--	--	--	--	--	--

					պողպատից պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո , 681x260 մմ -ից , են: Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 (± 20մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32(± 10 մմ) տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17(± 7 մմ) տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից: Կողմնային հատվածներն ունեն 10 մմ անցք՝ մարմնի հարթակին միանալու համար: Հիմքին ամրացված է պատյան, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, կողային պատերից, ծածկույթից և կանգառներով լիսեռներից: Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ , 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալների պատյանները եռակցվում են կիսասյուներին՝ պատրաստված , 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կիսադարակները թեքված
--	--	--	--	--	---

					մաս են, ընդհանուր չափերը կռելուց հետո , 440x20x979 մմ են: Վերին մասի կիսյունների անցքերի կենտրոններում միմյանցից , 225 մմ տրամագծով երկու անցք կա, որոնք անհրաժեշտ են կրող պատյանները եռակցելու համար: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է , 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես` , 55 մմ տրամագծով և , 15 մմ լայնությամբ: Նստատեղերում տեղադրված են լիսեռներ` ամրացված սահմանափակիչներով: Լիսեռը պատրաստված է , 38 մմ տրամագծով և , 332 մմ երկարությամբ շրջանագծից:, 4 մմ հաստությամբ թերթիկից լիսեռին եռակցվում են երկու երկու, որոնք ունեն , 53x136 մմ չափսեր, իսկ վերին մասում` , 38 մմ տրամագծով անցք: Կցորդները եռակցվում են առանցքին կենտրոնական մասում միմյանցից , 52 մմ հեռավորության վրա: , 4 մմ հաստությամբ և , 75x94 մմ չափսերով թիթեղից պատրաստված երկու մետաղական թիթեղներ եռակցվում են :Լիսեռի ընդհանուր չափերը , 332x53x136 մմ
--	--	--	--	--	--

					են: Կողային պատերի միջև ամրացված են սահմանափակումներ: Սահմանափակիչը պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թերթիկից և իրենից ներկայացնում է բաց տուփաձև կառուցվածք: Չափերը ծռելուց հետո ,, քան 94x59x34 մմ: Շնորհակալությամբ տեղադրվում են , 4 սահմանափակիչներ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուլֆեր:
	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0PZ-EU25-12F-25/156 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				Շնորհակալությամբ տեղադրվում են , 4 սահմանափակիչներ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուլֆեր:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Ռետինե բուլֆերն ունի , 80x40x16 մմ տեխնիկական հատկություններ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուլֆեր:
3	-	-	-	-	Շնորհակալությամբ տեղադրվում են , 4 սահմանափակիչներ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուլֆեր:
					հեռավորության վրա: Ճառայում է ցնցումները կլանելուն: Բռնակները ամրացնելու համար ակնոցները ամրացվում են լիսեռներին դրսից,, 60 մմ տրամագծով և , 111 մմ երկարությամբ խողովակից եռակցված կառույց, որի պատի հաստությունը , 8 մմ է: Խողովակին եռակցվում է , 8 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված եզր, 79x80 մմ չափերով, 57 մմ անցքով: Հավաքված խողովակի ընդհանուր չափերը 79x80x112 մմ, են: Ակնոցները ամրացվում են լիսեռների վրա, երկուսը

					առանցքակալներով, երկուսը եռակցման միջոցով: Հիմնասյունի վրա ամրացված է , 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված շշի համար նաղատեսված հիմք, թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որի չափսերը 90x90x144 մմ, են: Հիմքի ընդհանուր չափերը , 680x360x1020 մմ են: Ուղքի հենարանը , 60x40 մմ չափսերով և , 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված կառուցվածք է, խողովակի երկարությունը , 1350 մմ է: , 28 մմ տրամագծով անցքերը գտնվում են միմյանցից , 225 մմ հեռավորության վրա և ծայրից , 567 մմ հեռավորության վրա: Այս անցքերի կողքերում կան չորս անցքերի խմբեր՝ , 6,3 մմ տրամագծով, 64 մմ երկարությամբ և 26 մմ բարձրությամբ միջառանցքային հեռավորությամբ: խողովակի վերևում եռակցված են , 4 մմ հաստությամբ երկու թիթեղյա թիթեղներ, թիթեղների չափերը , 120x40 մմ են, 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Թիթեղները տեղադրված են խողովակի
--	--	--	--	--	--

					երկայնքով, ծայրից , 40 մմ և երկու թիթեղների միջև , 160 մմ հեռավորության վրա: Երկու ծայրից սիմետրիկորեն եռակցվել են 4 թիթեղներ: Վերևում գտնվող թիթեղներին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը , պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը , 35 մմ է: Հենարանի չափերը , 380x150 մմ են, 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը ունի կողքեր, որոնք թույլ չեն տալիս ոտքերը սահել, կողքերի բարձրությունը , 10 մմ է, կողքերը պատրաստված են 3 եզրով, մի ծայրը կողքից ազատ է, ունի , 130 մմ երկարությամբ բացվածք: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս գցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս Մարգասարք վրա օգտագործողի համար կայուն դիրք ապահովել: Հենարան ամրացված է M8 պտուտակներով, որոնք ներկառուցված են հենարանի դիզայնի մեջ , ձուլման միջոցով: Գտնվում են 90 և 200 մմ
--	--	--	--	--	--

					կենտրոնական հեռավորության վրա, համապատասխանաբար, հենարանի լայնությամբ և երկարությամբ: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Հավաքված ոտնատեղին ամրացվում են կրող պատյաններ, որոնք , 2 մմ հաստությամբ և , 80x60x23 մմ չափսերով մետաղական թիթեղից պատրաստված մաս են: Առանցքակալի պատյան միջին մասում կա առանցքակալը տեղադրելու համար արտամղված խորշ, որն ունի , 47 մմ տրամագծով: Առանցքային հավաքույթը տեղադրվում է առանցքակալների պատյանի անցքի և հենց առանցքակալների վրա: Առանցքը պատրաստված է , 30 մմ տրամագծով և , 96 մմ երկարությամբ մետաղական շրջանակից: Կցաշուրթը պատրաստված է , 8 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որն ունի , 79x80 մմ չափսեր և , 26 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Բռնակը խողովակներից և
--	--	--	--	--	--

					թիթեղներից պատրաստված եռակցված կառույց է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով և , 2,8 մմ պատի հաստությամբ և , 1390 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է զիգագի տեսքով, բոլորը թեքվում են 163 աստիճանի անկյան տակ: Բռնակին եռակցված են , 80x80 մմ չափսերով երկու եզր, որոնք պատրաստված են , 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթերն ունեն 4 անցք , 60 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա: Կցաշուրթերը եռակցվում են եզրագծի ծայրից մինչև եզրին , 3,5 և , 810 մմ հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափերը , 1400x110x80 մմ են: Խողովակին, 226 մմ երկարությամբ հատվածում, տեղադրվում են մոդայիկ բռնակներ, որոնք պատրաստված են պլաստմասից, բռնակի երկարությունը , 100 մմ է, բռնակի արտաքին տրամագիծը ելուստների եզրագծի երկայնքով ,: 47 մմ: Բռնակն ունի մոնտաժային անցք` , 40 մմ տրամագծով: Բռնակն ունի ,
--	--	--	--	--	--

				0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, 1,5 մմ շառավղով: Խարիսխի պտուտակն պատրաստված է , 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: , 300 մմ չափսերով և , 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը , 18 մմ է: Կիրառվում է M12 պտուտակ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--