

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Romana	Тренажер маятниковый Романа 207.30.10	207.30.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք Մայատնիկ Չափերը՝ Երկարություն 843 մմ, Լայնություն 701մմ, Բարձրություն 1515մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Հենարան Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

					համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով , ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով , փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկված կլինեն պոլիմերային փոշուեմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը , կլինենցինկապատ: Մարզասարքը , հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: իմուլյատորի հենաձողը հարթակից, թերթի մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը փոխկապակցված է
--	--	--	--	--	--

					պողպատից պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո 701x260 մմ, են: Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից: Կողերը ունեն 10 մմ անցքեր՝ շասսի հարթակին միանալու համար: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, կողային պատերից, ծածկից և ճոճվող ձողն ամրացնելու հանգույցից: Կողային պատերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ , 2,5 մմ հաստությամբ: Կիսասյուների վերին մասում կա 147 մմ տրամագծով անցք, որին ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա ներդիր: Ճոճվող ձողը խողովակներից և
--	--	--	--	--	--

					թիթեղից պատրաստված եռակցված կառուցվածք է: Այն պատրաստված է , 6 մմ հաստությամբ և , 164 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի , 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին եռակցվում է , 76 մմ տրամագծով և , 3,5 մմ պատի հաստությամբ և , 140 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ կտրված է , 58x57 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը գտնվում է խողովակի եզրից , 64 մմ հեռավորության վրա: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով և , 2,8 մմ պատի հաստությամբ և , 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է Դ- աձևով: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 60 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն , 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված` , 120 մմ, այնուհետև կրկին թեքություն , 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված , 180 մմ, երկրորդ թեքումը կատարվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին թեքության հարթության
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					նկատմամբ 97 աստիճան անկյան տակ:Բռնակին եռակցված է , 146x108 մմ չափսերով եզր` պատրաստված , 6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից: Կցաշուրթն ունի 4 անցք` , 120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա:Բռնակի ընդհանուր չափը , 480x230x323 մմ է: Ուղևորաբերի համար նախատեսված հենակները պատրաստված են ռետինապատ պողպատե թիթեղից: 374x144 մմ տեխնիկական չափսերով և , 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթը պատրաստված է ուղղանկյունու տեսքով` կտրացված անկյուններով` , 32 մմ շառավղով: Ռետինե խառնուրդը լցվում է պողպատե թերթի շուրջ: Պատրաստի վիճակում ոտնաթափի չափերը 380x150x23 մմ, են: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
Номер лота			Предлагаемый товар		պատրաստված են ռետինապատ պողպատե թիթեղից: 374x144 մմ տեխնիկական չափսերով և , 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթը պատրաստված է ուղղանկյունու տեսքով` կտրացված անկյուններով` , 32 մմ շառավղով: Ռետինե խառնուրդը լցվում է պողպատե թերթի շուրջ: Պատրաստի վիճակում ոտնաթափի չափերը 380x150x23 մմ, են: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4	-	-	-	-	