

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Romana	Тренажер степпер Романа 207.48.10	207.48.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք Ստեպպեր Չափերը՝ երկարություն 883 մմ, լայնություն 632 մմ, բարձրություն 1549 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ГОСТ

					P 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակում է տեղեկություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը բաղկացած է հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջ մարմինը
--	--	--	--	--	--

միմյանց հետ կապված է պողպատից 6x12 գամերով: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը կռումից հետո , 739x260 մմ են: Պլատֆորմն ունի անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից :Կողային պատերը, կիսասյուները և ծածկը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ , 2,5 մմ հաստությամբ: Հիմքի վրա ամրացված է , 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված բաժակակալ՝ օվալաձև անցքով՝ , 72x72 մմ: Բաժակակալի չափսերը 90x90x144 մմ, են:Ընդհանուր չափերը 760x260x1100 մմ, են: Ոտքի հենարան լծակը բաղկացած է թիթեղյա սկավառակից, 6 մմ
--

					հաստությամբ և , 164 մմ տրամագծով, որն ունի , 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին եռակցվում է , 76 մմ տրամագծով և , 3,5 մմ պատի հաստությամբ և , 97 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ կտրված է , 48x48 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը գտնվում է խողովակի եզրից , 42 մմ հեռավորության վրա: Մարգասարքի լծակի մի մասը տեղադրվում է այս մարմնի մեջ , 48 մմ տրամագծով և , 3 մմ պատի հաստությամբ և , 622 մմ երկարությամբ խողովակից, որը եռակցման համար տեղադրվում է անցքի մեջ: Լծակի ուղիղ հատվածին եռակցված է ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար նախատեսված ամրակը: Կցամասը պատրաստված է մետաղյա թիթեղից` , 4 մմ հաստությամբ, թեքվելուց հետո , 120x250x32 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջում կա , 58 մմ տրամագծով կտրվածք, բռնակի ընդհանուր չափերը , 672x121x164 մմ են: Բռնակը խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 092-Е024124-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով և , 2,8 մմ պատի հաստությամբ և , 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 60 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն , 90 աստիճան անկյան տակ և , 120 մմ ուղիղ հատված, ապա կրկին թեքություն , 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված , 180 մմ, երկուսից թեքումը տեխնիկական հատկանիշներով կատարվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին թեքության հարթության նկատմամբ 97 աստիճան անկյան տակ: Բռնակին եռակցվում է , 146x108 մմ չափսերով եզր, որը պատրաստված է , 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը ունի 4 անցք , 120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափերը , 480x230x323 մմ են: Խողովակի երկար հատվածի վրա տեղադրված են բռնակներ, որոնք պատրաստված են պլաստմասից, բռնակի երկարությունը 100 մմ, է, ելուստների եզրագծի երկայնքով
Номер лота			Предлагаемый товар		աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված , 180 մմ, երկուսից թեքումը տեխնիկական հատկանիշներով կատարվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին թեքության հարթության նկատմամբ 97 աստիճան անկյան տակ: Բռնակին եռակցվում է , 146x108 մմ չափսերով եզր, որը պատրաստված է , 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը ունի 4 անցք , 120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափերը , 480x230x323 մմ են: Խողովակի երկար հատվածի վրա տեղադրված են բռնակներ, որոնք պատրաստված են պլաստմասից, բռնակի երկարությունը 100 մմ, է, ելուստների եզրագծի երկայնքով
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
6	-	-	-	-	

						բռնակի արտաքին տրամագիծը 47 մմ, Է: Բռնակն ունի մոնտաժային անցք՝ , 40 մմ տրամագծով: Բռնակն ունի , 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, 1,5 մմ շառավղով: Լծակները ունեն , 202x91x88 մմ չափսեր: Կապուղին պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թերթիկից , 202x58x40 մմ չափսերով: Ճոճվող կապուղին պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, 146x56x40 մմ չափսերով: Ունեն , 34 մմ տրամագծով անցք: Առանցքը պատրաստված է , 34 մմ տրամագծով խողովակից և , 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ , 23 մմ երկարությամբ մինչև , 33,5 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 232 մմ: Ձողը եռակցված կառույց է, որը բաղկացած է խողովակի ձողից և երկու կախովի ծայրերից: Ձողային խողովակը պատրաստված է մետաղյա խողովակից, որի տրամագիծը , 26,8 մմ է, պատի հաստությունը , 2,8 մմ և երկարությունը , 270 մմ: , 30 մմ տրամագծով և , 45 մմ
--	--	--	--	--	--	--

					երկարությամբ շրջանագծից երկու ծայր, որն ունի M12 արտաքին պտուտակ , 26 մմ երկարության ակոս, ծայրերում եռակցվում են: Կախովի ծայրերը պտտվում են ծայրին: Վահանակը պատրաստված է եռակցված կառուցվածքի տեսքով, որը բաղկացած է հենց թերթի վահանակից: Թերթի վահանակը պատրաստված է մետաղական թերթիկից, որի հաստությունը , 4 մմ է և , 275x210 մմ չափսերը: Վահանակի կենտրոնական մասում կա , 53 մմ տրամագծով անցք: Ուղի հենարանը , պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը , 35 մմ է: Հենարանի չափերը , 380x150 մմ են, 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը ունի կողքեր, որոնք թույլ չեն տալիս ոտքերը սահել, կողքերի բարձրությունը , 12 մմ է, կողքերը պատրաստված են 3 եզրով, մի ծայրը կողքից ազատ է, ունի , 130 մմ երկարության բացվածք: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս
--	--	--	--	--	--

					ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտագործողի համար կայուն դիրք ունենալ Մարզասարքի վրա: Հենարանի դիզայնը ներառում է 4 M8 պտուտակներ, որոնք ներկառուցված են հենարանի դիզայնի մեջ և պատրաստվում են հենարանի պատրաստման ժամանակ ձուլման միջոցով: Պտուտակները գտնվում են 90 և 200 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա, համապատասխանաբար, հենարանի լայնությամբ և երկարությամբ: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Խարիսխի պտուտակն պատրաստված է , 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: , 300 մմ չափսերով և , 50 մմ թեքված մասով թեքված վիճակում գտնվող խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը , 18 մմ է: M12 պտուտակը գտնվում է պտուտակի երկար հատվածի վերևում: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է
--	--	--	--	--	--

					մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--	--