

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Romana	Тренажер разведение ног Романа 207.34.10	207.34.10	ЗАО ЗИСО	<p>Մարզասարք «Ուտքերի համար» Չափսեր՝ Երկարություն 736 մմ, Լայնություն 852 մմ, Բարձրություն 1571 մմ: Թույլատրելի է ±10 % շեղում: Բացօթյա մարզասարքավորումը , կլինի կայուն կառուցվածքով, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա մարզումների համար: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հարվածային և թրթռումային դիմացկուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար արտադրանքը , նախագծվի</p>

և արտադրվի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն: Արտադրանքը , ամրացվի խարիսխային պտուտակներով բետոնե հիմքին կամ շրջանակին: Անկյունային պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով` անվտանգությունն ու գեղագիտությունն ապահովելու համար: Արտադրանքը , կլինի վանդալիզմի դիմացկուն: Սարքավորման շարժական մասերը , գերծ կլինեն ելուստներից և ճաքերից, իսկ անկյուններն ու եզրերը , կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի ելուստային մասերի կորուստի նվազագույն շառավիղը , կլինի , 3 մմ: Պտուտակային միացումների ելուստային մասերը , պաշտպանված կլինեն պլաստիկ կափարիչներով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ով սահմանված այլ մեթոդով` կառուցվածքի անվտանգությունն ապահովելու համար: Եթե կան, դուրս ցցված և հասանելի խողովակների ծայրերը , ծածկված կլինեն վանդալակայուն պլաստիկ կափարիչներով:

Կառուցվածքի բոլոր մետաղական
մասերը , պատված կլինեն
գործարանում թխված պոլիմերային
փոշու էմալով՝ կոռոզիան կանխելու
համար: Անկյունային պտուտակները
 , ցինկապատ կլինեն: ԳՕՍՏ Ռ
57538-2017-ի համաձայն,
յուրաքանչյուր մարգասարքին
տրվում է տեղեկատվական ասես,
որը պարունակում է արտադրողի
տեղեկատվությունը,
արտադրության ամիսը և
տարեթիվը, ապրանքի անվանումը,
տարիքային սահմանափակումները,
ինչպես նաև մարզվողների քաշի և
հասակի սահմանափակումները:
Սարքի հենակը բաղկացած է
հարթակից, թիթեյա շրջանակից և
ճոճանակներից: Ամբողջ շրջանակը
միացված է 6x12 պողպատից
պողպատե ամրակներով: Հարթակը
պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ
պողպատե թերթից, որը ծռված է
բաց ծայրերով շրջանակի մեջ:
Ծռումից հետո հարթակի չափերը ,
701 x 260 մմ են: Հարթակն ունի 617
x 200 մմ կենտրոնական
հեռավորության վրա գտնվող
անցքեր: Վերին մակերեսի անցքերը

32 մմ տրամագծով են, իսկ ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը , 123 մմ է, որը բաղկացած է 40 մմ հաստությամբ ընդհանուր հարթակից և չորս վերև թեքված կողերից՝ որոշակի կոնֆիգուրացիայով, որը թույլ է տալիս բացել և ծռել մեկ թերթից: Ծռված կողերի բարձրությունը , 80 մմ է: Կողերն ունեն 10.5 մմ անցքեր՝ շրջանակը հարթակին ամրացնելու համար: Հարթակին ամրացված է շրջանակը, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, երկու կողային վահանակներից, ծածկից և ճոճանակի ամրացման կետից: Կողային վահանակները և կիսասյուները պատրաստված են , 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Ծածկը պատրաստված է , 1.5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Յուրաքանչյուր կիսասյան վերին մասում կան երկու 62.5 մմ տրամագծով անցքեր՝ կրող պատյանները ամրացնելու համար: Կրող պատյանը պատրաստված է , 2 մմ հաստությամբ թիթեղից, 80 x 80 x 20 մմ չափսերով: Կրող պատյանի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UPZ-EGGUMZP-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

միջին հատվածն ունի սեղմված խորշ՝ կրող նստատեղի համար: Երկու կրողներն էլ ունեն , 55 մմ արտաքին տրամագիծ: Կրող անցքերի մեջ տեղադրվում է կանգառով լիսեռ: Կանգալով լիսեռը խաչաձև կառուցվածք է, որը բաղկացած է լիսեռից և կանգառից, որոնք միասին երակցված են: Առանցքը պատրաստված է , 38 մմ տրամագծով և 288 մմ

երկարությամբ պողպատից, իսկ տեխնիկական հատկանշանք՝ , 57 մմ տրամագծով, 3 մմ պատի հաստությամբ և 123 մմ

երկարությամբ խողովակից: Կանգառը և միջադիրը ամրացված են պատյանի կողային մասերի միջև: Կանգառը պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և բաց տուփաձև կառուցվածք է: Չափերը ծռելուց հետո , 163 x 59 x 34 մմ են: Տեղադրվում է , չորս կանգառ, որոնցից յուրաքանչյուրին կցված է ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերի չափսերն են , 80 x 40 x 16 մմ և ունեն , 9 մմ տրամագծով երկու անցք, որոնք տեղակայված են , 28 մմ հեռավորության վրա: Այն ծառայում է հարվածները մեղմելու

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
9	-	-	-	-

համար: , 2.5 մմ հաստությամբ, 306 x 163 x 21 մմ չափսերով թիթեղյա հենարանը ծռված է չորս կողմից և տեղադրված է պատյանի ներսում՝ կառուցվածքային ամրությունը բարձրացնելու համար: Ճոճանակը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է միմյանց ուղղահայաց եռակցված երկու խողովակներից և ամրակից: Ճոճանակի հորիզոնական խողովակը ամրացված և եռակցված է պատյանի լիսեռին: Այն ունի , 60 մմ տրամագիծ, 7.5 մմ պատի հաստություն և , 120.5 մմ երկարություն: Ծայրը փակված է խցանով: Ճոճանակի մյուս հատվածը, որը պատրաստված է , 57 մմ տրամագծով և , 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, եռակցված է հորիզոնական խողովակի հատակին: Այն , 1212 մմ երկարություն ունի: Ճոճանակն ունի մեկ ծալք , 90 աստիճանի անկյան տակ` , 260 մմ ուղիղ ծայրային հատվածով, և ծայրը փակված է խցանով: Ռետինե ամրակների ամրացման համար նախատեսված ամրակը եռակցված է ճոճանակի

ուղիղ ծայրային հատվածին:
Ամրակը պատրաստված է , 4 մմ
հաստությամբ թիթեղից և ունի , 250
x 120 x 32 մմ չափսեր ծռելուց հետո:
Ծալքի ծայրը ունի , 58 մմ
տրամագծով կտրվածք: Մարմնին
ամրացվում է , 2.5 մմ հաստությամբ
թիթեղից պատրաստված
բաժակակալ: Գավաթակալը ծռված
կտոր է՝ վերին ելուստում , 72 x 72
մմ չափսերով օվալաձև բացվածքով՝
ծռվելուց և մարզասարքի վրա
տեղադրելուց հետո: Գավաթակալի
չափսերն , 90 x 90 x 144 մմ են:
Հենարանի ընդհանուր չափսերն ,
701 x 794 x 1158 մմ են: Բռնակը
եռակցված կառուցվածք է՝
պատրաստված խողովակից և
թիթեղից: Բռնակը պատրաստված է
, 42 մմ տրամագծով և , 2.8 մմ
պատի հաստությամբ և , 656 մմ
երկարությամբ խողովակից:
Խողովակը ծռված է L-աձև, որտեղ
մեկ ծալքը գտնվում է անկյան տակ՝
գլխավոր ծալքի նկատմամբ: Առաջին
ուղիղ հատվածը 72 մմ
երկարություն ունի, որին հաջորդում
է , 80 աստիճանի անկյան տակ
ծռված հատվածը և , 130 մմ ուղիղ

հատվածը, որին հաջորդում է , 130
աստիճանի անկյան տակ ծռված ևս
մեկ հատված և , 239 մմ ուղիղ
հատվածը: Բռնակին եռակցվում է ,
146 x 108 մմ չափսերով եզրագիծ,
որը պատրաստված է , 6 մմ
հաստությամբ թիթեղից: Եզրագծի
վրա փորվում են չորս անցքեր` , 120
մմ և 84 մմ հեռավորությամբ:
Բռնակի ընդհանուր չափսերը , 560 x
260 x 215 մմ են: Խողովակի երկար
հատվածը հագեցած է պլաստիկ
պատված բռնակներով: Բռնակի
երկարությունը , 100 մմ է, իսկ
բռնակի արտաքին տրամագիծը
ելուստների ուրվագծով , 47 մմ է:
Բռնակն ունի , 40 մմ տրամագծով
ամրացման անցք: Բռնակն ունի , 0.5
մմ բարձրությամբ և , 1.5 մմ
շառավղով ելուստներ, որոնք
տեղադրված են տրամագծի և
երկարության երկայնքով որոշակի
հեռավորություններով: Ոտնաթափ
հենարանը , պատրաստված կլինի
պլաստիկից, ուղղանկյունաձև`
կլորացված անկյուններով, 35 մմ
անկյունային շառավղով: Դրա
չափերը , կլինեն , 380 x 150 մմ և ,
35 մմ բարձրությամբ: Այն ունի , 12

մմ բարձրությամբ չսահող բամպերներ, երեք եզրերին բամպերներով, մեկ եզրը բամպերներից զերծ և , 130 մմ երկարությամբ բացվածք:

Ոտնաթաթի հենարանի առջևի մակերեսն ունի 0.5 մմ դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Ոտնաթաթի հենարանը նախագծված է չորս M8 պտուտակներով, որոնք ինտեգրվում են կառուցվածքի մեջ և ձուլվում արտադրության ընթացքում:

Պտուտակները տեղավորելու համար նախատեսված է 34 մմ տրամագծով գլանաձև հատված, որը թույլ է տալիս ոտնաթաթը տեղադրել ցանկացած հարթ մակերեսի վրա:

Պտուտակները տեղադրված են համապատասխանաբար 90 և 200 մմ կենտրոնից կենտրոն հեռավորությունների վրա՝ հենարանի լայնության և երկարության երկայնքով:

Հենարանի հակառակ կողմը հագեցած է 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողերով:

Մատակարարվող խարիսխային

				<p>պտուտակը պատրաստված է պողպատե կլոր ձողից՝ , 12 մմ տրամագծով և 60 մմ երկարությամբ պտուտակավոր հատվածքով:</p> <p>Ծռված վիճակում խարիսխային պտուտակի չափերը , 300 մմ են, իսկ ծռված հատվածով՝ , 50 մմ:</p> <p>խարիսխային պտուտակի ծռման շառավիղը , 18 մմ է: Բոլոր երկար հատվածի վերին մասում նշված է M12 թել: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:</p>
--	--	--	--	---