

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Romana	Велотренажер Романа 207.43.10	207.43.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք Հեծանիվ Չափերը՝ երկարություն 812 մմ, լայնություն 547 մմ, բարձրություն, 1288 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը , կլինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը , կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը , նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

						համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով , ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով , փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը , կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը , հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ամբողջ հիմքը ամրացված է պողպատից 6x12 գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը
--	--	--	--	--	--	--

					պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովեկուց հետո 681x260 մմ, են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերևույթի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվել և թեքվել, թեքված կողերի բարձրությունը 80, է: մմ Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային պատերից և պատերից՝ առջևից և հետևից և վերևից: Կողային պատերը և պատերը պատրաստված են մետաղական թիթեղից, որի հաստությունը , 2,5 մմ
--	--	--	--	--	--

					Է: Կողային պատերը պատրաստված են բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով, կողային պատի բարձրությունը 673 մմ,: Նստատեղը շրջանակից (ծող, նստատեղի ամրակ) և պլաստմասե նստատեղից պատրաստված կառուցվածք է: Կցամասը կառույց է, որը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից , 2,5 մմ հաստությամբ: Չափերը , կլինեն , 196x156 մմ: Նստատեղի ամրակը , եռակցված կլինի ցողունին: Ցողունը , պատրաստված կլինի 50x50x2 մմ չժանգոտվող պրոֆիլային խողովակից, 600 մմ երկարությամբ: Նստատեղը , ամրացվի բրա վրա M8 պտուտակներով/պտուտակներով: Նստատեղի նյութը՝ պլաստիկ, դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև ունի ցրտահարության դիմադրություն: Նստատեղը , պատրաստված կլինի դիմացկուն պլաստիկից, ամրացվի կարծրացուցիչներով: Չափերը , կլինեն , 300x240x40 մմ: Սողնակը
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		օգտագործվում է նստատեղի բարձրությունը կարգավորելու համար: Սողնակը հավաքովի կառուցվածք է զսպանակով, որը կարելի է դուրս հանել՝ երկարացնելով ցողունը, բարձրացնելով կամ իջեցնելով նստատեղը և տեղադրելով սողնակը: Չորր քառակուսի է , 20 մմ տրամագծով և , 61 մմ
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИРК-ЕЦԱԱՊԶ-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					երկարությամբ շրջանագծից:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Յոդուկի մի կողմում M8 թել է արվում , 10 մմ երկարությամբ: Դրա
12	-	-	-	-	հետևում , 10 մմ տրամագծով
					հատված է , 34 մմ զարուն տեղադրելու համար:Չողի ծայրային մասը ինքնին պատրաստված է 10 մմ տրամագծով, 4 մմ կորության շառավղով: Ապակու մեջ տեղադրվում է , 25 մմ տրամագծով և , 41 մմ երկարությամբ շրջանագծի զսպանակածող: Ապակին պատրաստվում է , 19 մմ տրամագծով անցքով՝ գավազանով և , 35 մմ երկարությամբ զսպանակով: Մյուս կողմում կա , 15 մմ տրամագծով անցք:Բռնակն ինքնին պատրաստված է , 38 մմ տրամագծով և , 32 մմ

					երկարությամբ շրջանագծից, արտաքին տրամագծի երկայնքով ծալքավոր ծալքով: Բռնակը , բաղկացած կլինի խողովակից և ամրացվի հենաձողինեզրերի միջոցով: Բռնակի նյութը մետաղյա խողովակ է՝ , 42 մմ տրամագծով: Պատի հաստությունը,, քան 2,8 մմ: Լծակի երկարությունը՝ ընդլայնված վիճակում 794 մմ,: Բռնակը թեքված է «L» տառի տեսքով, ուղիղ հատվածը 71 մմ, է, ճկման շառավիղը ներքին տրամագծով 100 մմ,: Նաև բռնակի երկար հատվածը թեքվում է L-աձև ոլորանին ուղղահայաց հարթության վրա՝ , 170 աստիճան անկյան տակ, 178 մմ ուղիղ հատվածով, 100 մմ շառավղով: Երկու թեքված բռնակների միջև հեռավորությունը խողովակների առանցքների միջև , 500 մմ է: Բռնակների ամրացման եղանակը , բացառի դրանց պտտման կամ ապամոնտաժման հնարավորությունը՝ առանց գործիքի օգտագործման: Կանգառների ծայրերը , փակվեն պլաստիկ խցաններով: Անկերային պտուտակն , 12 մմ տրամագծով պողպատե
--	--	--	--	--	--

				շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ , 300 մմ չափսերով և , 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը , 18 մմ է: M12 թելը կիրառվում է պտուտակի երկար հատվածի վերին մասում: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	---